



ACUMEN Int. Corp.

ACUMEN Intercontinental Corp.

Технический паспорт изделия

6F, No.207-3, Sec. 3, Beisin Rd. Sindian City Taipei Hsien, Taiwan, R.O.C.

Tel: 886-2-89132233 Fax: 886-2-89132255

ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый покупатель!

Вы держите в руках сложное техническое изделие.

Данное изделие рассчитано на долговременную и бесперебойную работу в течение многих лет эксплуатации. В то же время хотим напомнить, что оно функционирует только в составе всего комплекса видеонаблюдения, формирующегося в соответствии с Вашими требованиями и запросами.

Нельзя производить подключение данного изделия без соответствующей подготовки и навыков. Пожалуйста, пользуйтесь услугами дипломированных специалистов, прошедших обучение в представительстве компании Acumen Int. Corp. В этом случае, мы гарантируем долгую и качественную работу всего комплекса у Вас дома, в офисе, складском помещении: внутри и снаружи зданий и сооружений.

Компания постоянно заботится о Вас, о том, чтобы использование продукции марки Acumen приносило удовлетворение.

ВНИМАНИЕ!

Дальнейшая информация, приведенная в спецификации к изделию, предназначена для прочтения специалистами, производящими работы по монтажу систем видеонаблюдения.

Компания оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в конструкцию изделий торговой марки Acumen. Все изменения и дополнения направлены на улучшение потребительских свойств и качества работы изделий.

Хотим отметить, что производимая нами продукция не предусмотрена для негласного получения информации и ведения слежения за жизнью частных лиц. Ни одна камера систем видеонаблюдения не имеет вынесенного зрачка, не предусматривает подключение такого зрачка. Кроме того, ни одна камера марки Acumen не закамуфлирована под предметы иного функционального назначения.

Предупреждаем, что любая попытка использования продукции торговой марки Acumen для негласного получения информации может оказаться незаконной согласно законодательства Российской Федерации.

Ai-IR65

1/3" цветная всепогодная
вариофокальная камера



Камера для систем видеонаблюдения – это устройство, которое является частью всей системы видеонаблюдения и предназначено для формирования изображения и его передачи на устройства видеорегистрации.

Все камеры видеонаблюдения, равно как и вся система в целом, не предназначены для получения негласной информации о наблюдаемом объекте.

Камеры не имеют маскировки, не выполнены в виде отдельных блоков и узлов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Никогда не направляйте камеру на солнце.

Не подвергайте объектив влиянию прямых солнечных лучей. Это может привести к поломке камеры.

2. Бережно относитесь к камере.

Избегайте любого механического воздействия на камеру, ударов, падений.

3. Соблюдайте условия эксплуатации.

Эта камера разработана для использования внутри и снаружи помещения. Допустимый температурный диапазон использования -55 +50С.

4. Предохраняйте объектив от загрязнений.

В процессе эксплуатации и при установке нового объектива удаляйте загрязнения специальными чистящими салфетками.

5. Прекращение использования.

Отключите камеру от питания при следующих условиях:

- При повреждении кабеля питания.
- При падении и повреждении камеры
- Если работа камеры нестабильна

Проверьте входное напряжение на камеру.

Питание на камеру должно соответствовать спецификации

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Стандарт видеосигнала	PAL
ПЗС матрица	1/3" Sony EXviewHADII 960H
Цифровой сигнальный процессор	Sony Effio
Разрешение	720 твл
Размер изображения	976 x 582
Синхронизация	Встроенная
Минимальная чувствительность	0,15 Люкс (ИК-подсветка включается при 4 Люкс)
Режим «день/ночь»	Механический ИК фильтр
Дальность ИК-подсветки	До 40м
ИК-подсветка	15 элементов
Электронный затвор	Автоматический, 1/50 (1/60)...1/100000 сек.
Объектив	Объектив f2.9mm~10mm(F1.2 94.6~28.8 стандартно); f9.0~22.0mm/F2.0/29.2~13.0 опционально
Сигнал / Шум	до 50дБ (AGC Выкл.)
Баланс белого	Автоматический (AWB)
Компенсация встречной засветки	Автоматическая
Автоматическая регулировка усиления	Вкл./Выкл.
Устранение мерцания	Вкл./Выкл.
Видеосигнал	1Vp-p композитный
Видеовыход	BNC / 75Ω
Уровень защиты	IP67
Рабочая температура	-55°C ~ +50°C
Влажность	До 100%
Питание	12В (постоянный ток)
Потребляемая мощность	4.5Вт
Размеры	108 x 66 (Ø) мм без кронштейна
Вес	490г

* Камеры снимаются с гарантии из-за нарушения сбора корпуса перед эксплуатацией камеры

