



ПРОЖЕКТОР  
СВЕТОДИОДНЫЙ  
**SL-12VDC-10W исп.5**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ФИАШ.425543.034 ЭТ

*Благодарим Вас за выбор нашего прожектора светодиодного.*

Прожектор светодиодный **SL-12VDC-10W исп.5** (далее по тексту - "Прожектор") постоянного свечения на базе сверхяркого светодиода с питанием от источника постоянного тока напряжением 12В.

Прожектор предназначен для работы в системах интеллектуального охранного, дежурного и декоративного освещения объектов.

Особенности прожектора:

- степень защиты: IP56;
- класс энергоэффективности: Класс А;

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

№ п/п	Наименование параметра	Значение параметра	
1	Номинальное напряжение питания, В	12В <sup>1)</sup>	
2	Потребляемая мощность, Вт, не более	10 <sup>2)</sup>	
3	Кэффициент мощности, cos φ, не менее	0,9	
4	Световой поток, лм, не менее	700 <sup>2)</sup>	
5	Цветовая температура, К	2700-7500	
6	Габаритные размеры ШxВxГ, мм, не более	без упаковки	115x85x85
		в упаковке	120x115x90
7	Масса, кг, не более НЕТТО (БРУТТО)	0,5(0,6)	
8	Рабочие условия эксплуатации: Температура окружающей среды от -40 до +40°С, относительная влажность воздуха до 100% при температуре +25°С, отсутствие в воздухе паров агрессивных сред (кислот, щелочей и т.п.)		

**Примечание:** 1) Пределы изменения от 10 до 14 В.

2) При номинальном напряжении питания.

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Таблица 2

Наименование	Кол-во
Прожектор	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Тара упаковочная	1 шт.

## УСТАНОВКА НА ОБЪЕКТЕ

Крепление прожектора к поверхности (бетонные, гранитные) осуществляется при помощи скобы.

**При подключении соблюдение полярности не требуется.**

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Запрещается установка прожектора на воспламеняемые и легко воспламеняемые поверхности.

Запрещается эксплуатация прожектора вблизи химически активной среды, горючих и легко воспламеняющихся предметов.

Запрещается эксплуатация прожектора с разбитым или треснувшим стеклянным экраном.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации **12 месяцев** со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

Гарантия не распространяется на прожекторы, имеющие внешние повреждения корпуса и следы вмешательства в конструкцию изделия.

Гарантийное обслуживание производится предприятием-изготовителем.

### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Наименование: Прожектор светодиодный «**SL-12VDC-10W исп.5**»

Заводской номер \_\_\_\_\_ Дата выпуска «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

соответствует требованиям конструкторской документации, государственных стандартов и признан годным к эксплуатации.

Штамп службы  
контроля качества

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

 **БАСТИОН**

а/я 7532, Ростов-на-Дону, 344018

**(863) 203-58-30**



**www.bast.ru** — основной сайт

**teplo.bast.ru** — электрооборудование для систем отопления

**skat.bast.ru** — электротехническое оборудование

**telecom.bast.ru** — источники питания для систем связи

**danosvet.ru** — системы освещения

тех. поддержка: 911@bast.ru

отдел сбыта: ops@bast.ru