


B2710DR

Купольная камера с
2-мегапиксельным
КМОП-сенсором




- 1/2.8" КМОП-сенсор Sony с технологией Exmor
- До 25 кадров в секунду при разрешении 1920x1080
- Одновременное кодирование: H.264/MJPEG
- Варифокальный объектив 2.8-11 мм
- Режим день/ночь
- ИК-подсветка с дальностью до 10 метров
- Аудиовход и аудиовыход (дуплекс)
- Многозонный детектор движения
- Поддержка 2D/3D NR
- Поддержка карт памяти MicroSDHC
- Поддержка технологии PoE
- Поддержка ONVIF

IP-КАМЕРА B2710DR ПОЗВОЛЯЕТ ОРГАНИЗОВАТЬ НАДЕЖНУЮ СИСТЕМУ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ КАК ДОМА, ТАК И В ОФИСЕ. КАМЕРА ОСНАЩЕНА 2-МЕГАПИКСЕЛЬНЫМ СЕНСОРОМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ПОВЫШЕННУЮ ДЕТАЛИЗАЦИЮ ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЯ.




- 1 - Объектив
- 2 - ИК-подсветка
- 3 - Поворотный механизм
- 4 - Датчик света
- 5 - Аналоговый видеовыход
- 6 - Кольцо настройки фокуса
- 7 - Кольцо настройки угла обзора



- 8 - Сброс настроек
- 9 - Аудио вход/выход
- 10 - Разъем питания
- 11 - Индикация питания и сетевого подключения
- 12 - Сетевой разъем
- 13 - Тревожные вход/выход
- 14 - Слот карты памяти MicroSD/SDHC

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Модель	B2710DR	Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DDNS, NTP, HTTP, RTSP, RTP, PPTP, ONVIF 2.01
Сенсор	Sony Exmor, 1/2.8" КМОП-сенсор, День/Ночь	Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем (3 учетные записи)
Размер сенсора	5.55x3.43 мм	Соединение	DHCP, статический адрес
Чувствительность	0.01 лк (день) / 0.005 лк (ночь), 0 лк (при включенной ИК-подсветке)	Дополнительно	Поддержка карт памяти MicroSD/SDHC (до 32-х ГБ)
Электронный затвор	1/25 - 1/10000 сек., настройка макс. значения	ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ	
Усиление (APU)	До 42 дБ (регулировка от 0 до 255)	События	Многозонный детектор движения с регулировкой чувствительности (4 зоны), сетевая ошибка, тревожный вход
WDR	Цифровой, 3 режима работы	Отправка по почте	Кадры: по тревоге, по расписанию, периодически
Шумоподавление	Smart NR, 2D NR (3 предустановки), 3D NR (регулировка уровня)	Загрузка на FTP	Кадры, видео: по тревоге, по расписанию, периодически
Сигнал/шум	Не менее 50 дБ	Карта памяти	Кадры, видео: по тревоге, по расписанию, постоянно, периодически
Дополнительно	Цифровое увеличение	РАЗЪЕМЫ	
ОБЪЕКТИВ		Порты/Разъемы	Разъем RJ-45, разъем питания, сброс настроек (Reset), разъем RS232, разъем для установки карты памяти
Тип объектива	D14, F1.4, варифокальный, APD	Аудиовход/выход	1 аудиовход, 1 аудиовыход
Фокусное расстояние	2.8-11 мм	Тревожный вход/выход	1 тревожный вход, 1 тревожный выход; режимы тревожного входа: NO, NC
Угол обзора	От 29° до 90° (по горизонтали), от 18° до 63° (по вертикали)	Индикация	Питание, сетевая активность
ВИДЕО		УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА	
Видеопоток	H.264 Baseline Profile/Main Profile, Motion JPEG (двойное кодирование)	Управление	Профессиональное ПО для записи и мониторинга, ПО для поиска и настройки IP-камер (в комплекте)
Разрешение	Основной поток: 1920x1080, 1280x720; Альтернативный поток: 960x528, 640x352, 480x256	Веб-браузер IE 9.0 или выше	
Скорость кадров	H.264/Motion JPEG: до 25 к/с для всех разрешений	ЭКСПЛУАТАЦИЯ	
Кодирование	H.264: пользовательские настройки, предустановки (3 фиксированных); Motion JPEG: пользовательские настройки, предустановки (3 фиксированных)	Питание	12 В (постоянный ток), PoE IEEE 802.3 af (Class 0)
Поток	VBR: настройки качества (6 предустановок) CBR: настройка отклонения скорости потока	Питание от БП*	2.5 Вт (Без ИК-подсветки)
Скорость потока	от 32 кбит/с до 16 Мбит/с	Питание от PoE	4.8 Вт (с включенной ИК-подсветкой)
Изображение	Яркость, контраст, насыщенность, оттенок, резкость, гамма-коррекция	Рабочая температура	3.6 Вт (Без ИК-подсветки)
	Отражение, переворот	Размеры (дхв)	6 Вт (с включенной ИК-подсветкой)
	Маска приватности (до 4-х зон)	Вес (нетто)	От -10° до +50°C (без образования конденсата)
	Синхронизация с источником света	Материал корпуса	Пластик
Баланс белого	Авто / Вручную	МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
Экранное меню	Название, время/дата, день недели, скорость потока, частота кадров, количество подключений	Сетевая карта	Да
АУДИО		Браузер	Internet Explorer 9.0 или выше
Аудио	Вход/выход	ОС	Windows 8, 7, Vista
Компрессия	G.711 a-law/u-law, G726	Процессор	2.8 ГГц Pentium 4 или AMD
Частота дискретизации	8, 32 кГц	ОЗУ	1ГБ (рекомендуется 2 ГБ и выше)
Режим работы	Дуплекс, симплекс	Видеокарта	256 МБ
Дополнительно	Регулировка усиления	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	
ИК-ПОДСВЕТКА		Комплект поставки	IP-камера (с установленным объективом)
ИК-светодиоды	2 шт., 850 нм		Кабель питания, видеокабель (BNC)
Рабочая дальность	До 10 м		Крепеж, монтажная подложка
Угол	65°		Трафарет для монтажа
Управление	Автоматическое вкл./выкл.		Компакт-диск (с документацией и ПО)
СЕТЬ			Упаковочная тара
Интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX		

* Источник питания в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.



Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.