

Коммутатор с 8xRJ45 портами ComOnyx CO-SW8



Коммутатор 8xRJ45 10/100. Производительность до 1.6Gbps. Store-And-Forward, Auto-negotiation, Flow Control, Full duplex. Питание 12VDC (блок питания 12VDC / 0.6 А в комплекте), потребление 4 Вт. Температурный диапазон 0°C ~ +40°C, IP20, вес 270г, размеры 130x67x25мм. Металлический кожух.

Паспорт. Технические характеристики.

Название	CO-SW8
Сетевой порт	8x10/100Base-TX Ethernet RJ45
Поддержка сетевого протокола	IEEE 802.3, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Архитектура	Store-And-Forward
Производительность	до 1.6Gbps
Типы согласования	Auto-negotiation (10/100, full duplex), Flow Control, Auto-MDI/MDI-X
LED индикация	Питание, Активность порта.
Питание, В	Блок питания 12VDC / 0.6А в комплекте
Потребление, Вт	4
Диапазон рабочих температур, °С	0°C ~ +40°C
Диапазон влажности	10 ~ 95% (без конденсирования)
Вес, г	270
Размеры, мм	130x67x25
Класс защиты, IPxx	IP20
Тип корпуса	Металлический кожух.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим параметрам, указанным в настоящем руководстве, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации изделия. Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с даты продажи. При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска. Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности изделия являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- неправильное подключение (ошибка в схеме соединения);
- механические повреждения.

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего паспорта.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

Дата выпуска _____ Дата продажи _____

МП

МП

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО «Видео системы «Оникс»

Россия, г. Москва.

www.cctvonyx.ru