

PoE коммутатор с 16xRJ45 портами ComOnyx CO-SWP16F



PoE коммутатор 16xRJ45 PoE 10/100 до 15Вт и 2xSFP совмещенных с 2xRJ45 Uplink 10/100/1000. Неуправляемый. Производительность до 8.33Mpps. Store-And-Forward, Auto-negotiation, Flow Control, Full duplex. Бюджет PoE до 240Вт. Питание АС 220В / 50Гц (встроенный блок питания), потребление до 300Вт. Температурный диапазон 0°С ~ +55°С, IP20, вес 4500г, размеры 440x290x44мм. Металлический 19" кожух (в комплекте 19" скобы, кабель питания 220В).

Паспорт. Технические характеристики.

Название ComOnyx	CO-SWP16F
Сетевой порт	16xPoE 10/100 Base-TX RJ45
Управление по сети	Неуправляемый
Оптический порт	2xUplink SFP 10/100/1000 (совмещенные с 2xRJ45)
Поддержка сетевого протокола	IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.3p, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3af
Архитектура	Store-And-Forward
Таблица MAC адресов	4К
Производительность	до 8.33Mpps
Типы согласования	Auto-negotiation (10/100, full duplex), Flow Control, Auto-MDI/MDI-X, Автосогласование PoE
Дальность передачи, км	от 0 до 80км (определяется модулем SFP)
Рабочая длина волны, нм	1310 и 1550
Поддержка типа оптического волокна	2x SMF (одномодовое оптическое волокно) 9/125µm
LED индикация	Рабочий статус, активность PoE, full/half duplex, активность порта. Активность порта SFP.
Используемые PoE жилы UTP	(+)1/2, (-)3/6
Тип PoE выхода, мощность, Вт	IEEE802.3af до 15Вт на порт 1-16, до 240Вт полное.
Питание, В	Блок питания встроенный, АС 220В / 50Гц
Потребление, Вт	до 300Вт
Диапазон рабочих температур, °С	0°С ~ +55°С
Диапазон влажности	20 ~ 95% (без конденсирования)
Вес, г	4500
Размеры, мм	440x290x44
Класс защиты, IPxx	IP20

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим параметрам, указанным в настоящем руководстве, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации изделия. Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с даты продажи. При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска. Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности изделия являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- неправильное подключение (ошибка в схеме соединения);
- механические повреждения.

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего паспорта.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

Дата выпуска _____ Дата продажи _____

МП

МП

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО «Видео системы «Оникс»

Россия, г. Москва.

www.cctvonyx.ru