

PoE коммутатор с 8xRJ45 портами ComOnyx CO-SWP8F



PoE коммутатор для CCTV. 8xRJ45 PoE 10/100 до 30Вт и 2xSFP совмещенных с 2xRJ45 Uplink 10/100/1000. Неуправляемый. Производительность 5.6Gbps. Store-And-Forward, Auto-negotiation, Flow Control, Full duplex. Бюджет PoE до 150Вт. Питание AC 220В / 50Гц (встроенный блок питания), потребление до 180Вт. Температурный диапазон 0°C ~ +45°C, IP20, вес 2800г, размеры 330x200x44мм. Металлический 13" кожух (в комплекте 19" скобы, кабель питания 220В).

Паспорт. Технические характеристики.

| Название | CO-SWP8F |
|------------------------------------|--|
| Сетевой порт | 8xPoE 10/100 Base-TX RJ45 |
| Управление по сети | Неуправляемый |
| Оптический порт | 2xUplink SFP 10/100/1000 (совмещенные с 2xRJ45) |
| Поддержка сетевого протокола | IEEE802.3, IEEE802.3x, IEEE802.3az, IEEE802.3p, IEEE802.3u, IEEE802.3i, IEEE802.3af, IEEE802.3at |
| Архитектура | Store-And-Forward |
| Таблица MAC адресов | 4К |
| Производительность | 5.6Gbps |
| Типы согласования | Auto-negotiation (10/100, full duplex), Flow Control, Auto-MDI/MDI-X, Автосогласование PoE |
| Дальность передачи, км | от 0 до 20км (определяется модулем SFP) |
| Рабочая длина волны, нм | 1310 и 1550 (определяется модулем SFP) |
| Поддержка типа оптического волокна | 2x SMF (одномодовое оптическое волокно) 9/125µm |
| LED индикация | Рабочий статус, активность PoE, full/half duplex, активность и скорость порта. Активность порта SFP. |
| Используемые PoE жилы UTP | (+)1/2, (-)3/6 |
| Тип PoE выхода, мощность, Вт | IEEE802.3af / 802.3at, до 30Вт на порт, до 150Вт полное. |
| Питание, В | Блок питания встроенный, AC 220В / 50Гц |
| Потребление, Вт | до 180Вт |
| Диапазон рабочих температур, °C | 0°C ~ +45°C |
| Диапазон влажности | 20 ~ 85% (без конденсирования) |
| Вес, г | 2800 |
| Размеры, мм | 440x290x44 |
| Класс защиты, IPxx | IP20 |
| Тип корпуса | Металлический 13" кожух. В комплекте 19" скобы, кабель питания 220В. |

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим параметрам, указанным в настоящем руководстве, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации изделия. Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с даты продажи. При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска. Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности изделия являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- неправильное подключение (ошибка в схеме соединения);
- механические повреждения.

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего паспорта.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

Дата выпуска _____ Дата продажи _____

МП

МП

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО «Видео системы «Оникс»

Россия, г. Москва.

www.cctvonyx.ru