

Основные характеристики

Видеонаблюдение в Вашем мобильном устройстве
Наблюдайте за Вашим ребенком на экране iPhone®, iPad® или мобильного устройства с Android™, находясь дома или на работе

Привод наклона/поворота для наблюдения за всей комнатой

Благодаря приводу наклона/поворота Вы можете вести наблюдение за всей комнатой

Широкий набор функций и простота использования

Бесплатное мобильное приложение обеспечивает доступ к таким расширенным функциям, как двусторонняя передача звука, отправка уведомлений, воспроизведение колыбельных, а также доступ к снимкам и видео



DCS-850L

Беспроводная облачная сетевая камера с приводом наклона/поворота для наблюдения за ребенком

Характеристики

Функции камеры

- VGA-разрешение (640 x 480)
- Функция ночного наблюдения с инфракрасной подсветкой, которая включается автоматически при наступлении темноты
- Поддержка стандарта беспроводной связи 802.11n
- Бесшумная работа привода наклона/поворота
- Питание с помощью внешнего USB-аккумулятора¹
- 5 встроенных колыбельных
- Сменные цветные кольца и боковые панели на корпусе

Интеллектуальное наблюдение

- Функция обнаружения звука предупредит о любом шуме, таком как плач ребенка
- Функция обнаружения движения
- Температурный датчик и индикатор проинформируют о повышении или понижении температуры в комнате
- Отправка на мобильное устройство уведомлений о событиях
- Благодаря двусторонней передаче звука, услышав детский плач, Вы сможете поговорить с малышом и успокоить его²

Видеонаблюдение с мобильного устройства

- Бесплатное приложение mydlink Baby для iPhone, iPad и Android устройств³
- Приложение mydlink Baby позволяет выполнить установку устройства и легко получить доступ ко всем функциям

Видеокамера DCS-850L обеспечивает круглосуточное наблюдение за Вашим ребенком. Привод наклона/поворота позволяет удаленно управлять камерой и легко наблюдать за всей комнатой с мобильного устройства. Видеокамера поддерживает широкий набор функций, обеспечивающих заботу о малыше, включая функцию ночного наблюдения, температурный датчик, функции обнаружения движения и звука, двустороннюю передачу звука и отправки уведомлений о событиях.

Безопасность детей - залог спокойствия родителей

Видеокамера DCS-850L разработана специально для видеонаблюдения за ребенком. Видеокамера поддерживает режим ночного видения, который включается автоматически при наступлении темноты, таким образом, можно вести наблюдение, как в дневное, так и в ночное время. DCS-850L поддерживает функцию отправки уведомлений при обнаружении движения, звука или изменении температуры. Видеокамера позволяет Вам не только видеть и слышать ребенка, но и успокоить его благодаря двусторонней передаче звука², а также воспроизводит любую из пяти успокаивающих колыбельных.

Наблюдать за ребенком можно не только в доме, но и за его пределами: сервис mydlink позволит вести удаленное наблюдение через Интернет на компьютере или мобильном устройстве. Наблюдайте за малышом, находясь в офисе, записывайте видео и снимайте и сохраняйте их на мобильном устройстве.

Привод наклона/поворота для наблюдения за всей комнатой

В отличие от большинства видеокамер для наблюдения за ребенком, DCS-850L может поворачиваться вверх, вниз, влево и вправо, следуя Вашим командам, что позволяет без труда вести наблюдение за большой комнатой. Бесшумная работа привода наклона/поворота позволяет Вам управлять камерой, не нарушая сон ребенка.

Портативное решение для мониторинга в любом месте

Отправляясь в семейное путешествие, Вы можете взять с собой видеокамеру даже туда, где нет доступа к сети Интернет. Для локального видеонаблюдения достаточно просто подключить мобильное устройство к беспроводной сети видеокамеры. Видеокамера DCS-850L является идеальным решением для семейного отдыха, а также в случаях, когда Вы отправляетесь в гости к друзьям. Также можно подключить внешний USB-аккумулятор¹, что обеспечивает еще большую портативность устройства.

Беспроводная облачная сетевая камера с приводом наклона/поворота для наблюдения за ребенком


Легкость использования

Запуск видеокмеры осуществляется мгновенно; бесплатное приложение mydlink Baby для iPhone, iPad и мобильных устройств с Android содержит пошаговую инструкцию по установке и сочетает в себе удобный интерфейс и расширенный набор функций. Видеокamera позволяет вести наблюдение за ребенком, увеличивать или уменьшать изображение, а также воспроизводит любую из пяти успокаивающих колыбельных. Кроме того, можно записать видеоклипы и снимки и сохранить их непосредственно на мобильном устройстве.

Вид спереди



Вид сзади



Технические характеристики	
Аппаратное обеспечение	
Интерфейсы	<ul style="list-style-type: none"> Порт Micro-USB
Индикаторы	<ul style="list-style-type: none"> Соединение/Активность/Питание Cloud: режим Cloud/Direct
Кнопки	<ul style="list-style-type: none"> Кнопка Reset Кнопка Direct
Разъем питания	<ul style="list-style-type: none"> Разъем для подключения питания (постоянный ток)
Датчик	<ul style="list-style-type: none"> Температурный датчик
Кольца	<ul style="list-style-type: none"> Розовое кольцо установлено на камеру Голубое кольцо в комплекте
Параметры камеры	
Основные характеристики	<ul style="list-style-type: none"> 1/5-дюймовый VGA CMOS-сенсор Фокусное расстояние: 2,44 мм Апертура: F2.4 Углы обзора: <ul style="list-style-type: none"> 57° (по горизонтали) 42° (по вертикали) 68° (по диагонали) Цифровое увеличение Минимальное освещение: 0 люкс с инфракрасной подсветкой Минимальное расстояние до объекта: 500 мм Встроенный микрофон и динамик Встроенный ICR-фильтр Расстояние инфракрасной подсветки: 5 м Угол поворота: от -170° до 170° Угол наклона: от -25° до 95°
Характеристики изображения	<ul style="list-style-type: none"> Метки времени

Сжатие видео	<ul style="list-style-type: none"> Сжатие видео в формате MJPEG Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео	<ul style="list-style-type: none"> 640 x 480
Аудио	<ul style="list-style-type: none"> PCM 5 встроенных колыбельных
Сеть	
Сетевые протоколы	<ul style="list-style-type: none"> IPv4 ARP TCP/IP UDP ICMP DHCP-клиент HTTP HTTPS (для настройки) UPnP Port Forwarding
Безопасность	<ul style="list-style-type: none"> Защита учетной записи администратора Аутентификация по паролю Аутентификация HTTP
Беспроводной модуль	<ul style="list-style-type: none"> Беспроводное подключение 802.11b/g/n (2,4 ГГц) Протоколы шифрования WEP/WPA/WPA2 Скорость беспроводного соединения 72,2 Мбит/с (1T1R, ширина канала 20 МГц)
Управление	
Управление событиями	<ul style="list-style-type: none"> Обнаружение звука с регулируемой чувствительностью Обнаружение движения с регулируемой чувствительностью Определение температуры с настраиваемым "тревожным" диапазоном Отправка уведомлений при обнаружении звука или движения Двусторонняя передача звука, позволяющая слышать ребенка и отвечать ему²
Управление с мобильных устройств	<ul style="list-style-type: none"> Приложение mydlink Baby Camera Monitor, доступное на App Store[®] и Google Play[™] Совместимость с iPhone, iPad и Android³ смартфонами и планшетными ПК
Физические параметры	
Вес	<ul style="list-style-type: none"> 340 г ± 5%
Размеры	<ul style="list-style-type: none"> 124,5 x 98,8 x 130,5 мм
Условия эксплуатации	
Питание на входе	<ul style="list-style-type: none"> 5 В постоянного тока 1,5 А, 50/60 Гц через адаптер питания Возможность питания от внешнего USB-аккумулятора с выходным током, по меньшей мере, 2 А
Потребляемая мощность	<ul style="list-style-type: none"> Макс. 6 Вт +/- 5%
Температура	<ul style="list-style-type: none"> Рабочая: от 0° до 40°С Хранения: от -20° до 70°С
Влажность	<ul style="list-style-type: none"> При эксплуатации: от 20% до 80% (без конденсата) При хранении: от 5% до 95% (без конденсата)

Комплект поставки	
<ul style="list-style-type: none">• Сетевая камера DCS-850L• Адаптер питания (5 В постоянного тока 1,5 А)• Краткое руководство по установке• Гарантийный талон• Комплект для монтажа• Сменные цветные кольца	
Прочее	
Сертификаты	<ul style="list-style-type: none">• CE• CE LVD• FCC Class B• IC• C-Tick• Photobiological Safety
Информация для заказа	
Модель	Описание
DCS-850L	Беспроводная облачная сетевая камера с приводом наклона/поворота для наблюдения за ребенком

¹ USB-аккумулятор не входит в комплект поставки. Выходной ток USB-аккумулятора должен быть равен, по меньшей мере, 2 А.

² Двусторонняя передача звука работает в полудуплексном режиме.

³ Пожалуйста, перейдите на страницу магазина мобильных приложений, чтобы проверить совместимость приложения с устройством.

Обновлено 23/12/2014