



## SP-320-48SM

### Внешний источник питания для DAS-4192, 321.6 Вт

#### Характеристики

- Универсальный вход переменного тока/  
Широкий диапазон
- Встроенная активная функция PFC, PF>0,95
- Защита от короткого замыкания/перегрузки/  
перенапряжения/перегрева
- Встроенный вентилятор DC, обеспечивающий  
принудительное воздушное охлаждение
- Контроль скорости вращения вентилятора
- Фиксированная частота преобразования на  
100 кГц

Внешний источник питания SP-320-48SM идеально подходит для использования с IP DSLAM DAS-4192 D-Link, обеспечивая необходимые параметры питания для работы DAS-4192.

SP-320-48SM поддерживает следующие номинальные значения характеристик: выходная мощность 321,6 Вт, выходной ток 6,7 А и выходное напряжение 48 В. Кроме того, устройство оснащено встроенными механизмами защиты от перегрузки, превышения величины выходного напряжения, короткого замыкания и повышенных температур.

Технические характеристики	
<b>Общие</b>	
Встроенные защитные механизмы	<ul style="list-style-type: none"> <li>Защита от перегрузки: срабатывает, когда значение выходной мощности превышает номинальное на 5%-35%</li> <li>Защита от превышения величины выходного напряжения и короткого замыкания: срабатывает при выходном напряжении от 57,6 В до 67,2 В</li> <li>Защита от повышенных температур</li> </ul>
Вентиляция	<ul style="list-style-type: none"> <li>Встроенный вентилятор DC</li> <li>Контроль скорости вращения вентилятора</li> </ul>
<b>Характеристики на входе устройства</b>	
Диапазон входных напряжений	<ul style="list-style-type: none"> <li>От 88 В до 264 В переменного тока</li> <li>От 124 В до 370 В постоянного тока</li> </ul>
Диапазон частот входного сетевого напряжения переменного тока	От 47 Гц до 63 Гц
Ток утечки	<1,0 мА при 240 В переменного тока
<b>Характеристики на выходе устройства</b>	
Выходное напряжение	48 В
Номинальное значение выходного тока	6,7 А
Диапазон выходных токов	От 0 до 6,7 А
Номинальная выходная мощность	321,6 Вт
<b>Физические характеристики</b>	
Размер	215 x 115 x 50 мм
Температура	<ul style="list-style-type: none"> <li>Рабочая: от -20<sup>0</sup> до 65<sup>0</sup> С</li> <li>Хранения: от -40<sup>0</sup> до 85<sup>0</sup> С</li> </ul>
Влажность	<ul style="list-style-type: none"> <li>Рабочая: от 20% до 90% без образования конденсата</li> <li>Хранения: от 10% до 95% без образования конденсата</li> </ul>
MTBF	207 000 часов при номинальном напряжении в линии, максимальной нагрузке, температуре окружающей среды 25 <sup>0</sup> С
Безопасность	<ul style="list-style-type: none"> <li>UL</li> <li>TUV</li> </ul>
<b>Информация для заказа</b>	
<i>Наименование изделия</i>	<i>Описание</i>
SP-320-48SM	Внешний источник питания для DAS-4192, 321.6 Вт