

Основные характеристики

Gigabit Ethernet

Благодаря поддержке новейшего стандарта Ethernet порты обеспечивают высокую скорость передачи данных, сохраняя при этом обратную совместимость с компьютерами и оборудованием предыдущих версий.

Инновационный дизайн

Данный многопортовый коммутатор выполнен в металлическом корпусе, кроме того, устройство оснащено пассивной системой охлаждения, обеспечивающей бесшумную работу.

Экологичность

Технология D-Link Green Ethernet обеспечивает автоматическое сохранение электроэнергии, позволяя снизить расходы и не причинять вред окружающей среде.



DGS-1016D/1024D

Неуправляемый гигабитный коммутатор с 16/24 портами

Функции

Физические характеристики

- 16 или 24 порта Gigabit Ethernet, обеспечивающих высокую скорость передачи данных в сети
- Компактный металлический корпус
- Пассивная система охлаждения, обеспечивающая бесшумную работу

Производительность

- Управление потоком IEEE 802.3x
- Автоматическое определение MDI/MDI-X на всех портах
- Ethernet/Fast Ethernet: полный дуплекс/полудуплекс
- Jumbo-фрейм: 9216 байт (DGS-1016D)
9600 байт (DGS-1024D)

Экономия электроэнергии

- Энергосберегающая технология D-Link Green Ethernet
- Определение статуса соединения и длины кабеля
- 802.3az EEE
- Соответствие директиве RoHS

Простая установка

- Plug-and-play

Неуправляемые гигабитные коммутаторы DGS-1016D с 16 портами и DGS-1024D с 24 портами являются выгодным решением для сетей SOHO и сектора SMB. Коммутаторы обеспечивают экономию электроэнергии и предоставляют широкую полосу пропускания за счет высокой плотности гигабитных портов.

Гигабитные порты

Неуправляемый гигабитный коммутатор с 16/24 портами обеспечивает высокую скорость данных на каждом порту Gigabit Ethernet. Если к сети подключаются устройства, работающие на меньшей скорости и поддерживающие стандарты Ethernet, Fast Ethernet или Gigabit Ethernet, то коммутатор автоматически выберет для них нужную скорость соединения.

Инновационный дизайн

Коммутатор DGS-1016D/1024D выполнен в компактном металлическом корпусе. Благодаря компактному размеру и пассивной системе охлаждения, обеспечивающей бесшумную работу, коммутатор DGS-1016D/DGS-1024D является выгодным приобретением.

Экономия электроэнергии

Неуправляемый гигабитный коммутатор с 16/24 портами обеспечивает автоматическое сохранение электроэнергии несколькими способами. Если на портах нет соединения, питание отключается автоматически, что позволяет существенно сократить расход электроэнергии за счет портов, не имеющих физического подключения, или портов, подсоединенных к отключенным устройствам. Кроме того, коммутатор определяет длину подключенного кабеля и выбирает соответствующий режим питания, не снижая при этом сетевую производительность.

Технология Green Ethernet

Неуправляемый гигабитный коммутатор DGS-1016D/1024D с 16/24 портами поддерживает технологию D-Link Green Ethernet, обеспечивая экономию электроэнергии и увеличение срока эксплуатации устройства без влияния на производительность и функциональные характеристики. Данные коммутаторы, не оказывающие отрицательного воздействия на окружающую среду, соответствуют директиве RoHS. Использование пригодной для переработки упаковки позволяет сократить количество отходов.

Технические характеристики		
Основные	DGS-1016D	DGS-1024D
Количество портов	<ul style="list-style-type: none"> 16 портов 10/100/1000 Gigabit 	<ul style="list-style-type: none"> 24 порта 10/100/1000 Gigabit
Стандарты	<ul style="list-style-type: none"> IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet Автосогласование ANSI/IEEE 802.3 NWay Управление потоком IEEE 802.3x 	<ul style="list-style-type: none"> IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet Автосогласование ANSI/IEEE 802.3 NWay Управление потоком IEEE 802.3x
Скорость передачи данных	<ul style="list-style-type: none"> Ethernet: <ul style="list-style-type: none"> 10 Мбит/с (полудуплекс) 20 Мбит/с (полный дуплекс) Fast Ethernet: <ul style="list-style-type: none"> 100 Мбит/с (полудуплекс) 200 Мбит/с (полный дуплекс) Gigabit Ethernet: <ul style="list-style-type: none"> 2000 Мбит/с (полный дуплекс) 	<ul style="list-style-type: none"> Ethernet: <ul style="list-style-type: none"> 10 Мбит/с (полудуплекс) 20 Мбит/с (полный дуплекс) Fast Ethernet: <ul style="list-style-type: none"> 100 Мбит/с (полудуплекс) 200 Мбит/с (полный дуплекс) Gigabit Ethernet: <ul style="list-style-type: none"> 2000 Мбит/с (полный дуплекс)
Сетевые кабели	<ul style="list-style-type: none"> 10BASE-T: <ul style="list-style-type: none"> UTP CAT 3/4/5/5e (макс. 100 м) EIA/TIA-586 100-Ом STP (макс. 100 м) 100BASE-TX, 1000 BASE-T: <ul style="list-style-type: none"> UTP CAT 5/5e (макс. 100 м) EIA/TIA-568 100-Ом STP (макс. 100м) 	<ul style="list-style-type: none"> 10BASE-T: <ul style="list-style-type: none"> UTP CAT 3/4/5/5e (макс. 100 м) EIA/TIA-586 100-Ом STP (макс. 100 м) 100BASE-TX, 1000 BASE-T: <ul style="list-style-type: none"> UTP CAT 5/5e (макс. 100 м) EIA/TIA-568 100-Ом STP (макс. 100м)
Функциональные возможности		
Функции D-Link Green	<ul style="list-style-type: none"> IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) Сокращение энергопотребления на основе определения статуса соединения и длины кабеля Соответствие директиве RoHS 	<ul style="list-style-type: none"> IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) Сокращение энергопотребления на основе определения статуса соединения и длины кабеля Соответствие директиве RoHS
Функции LAN	<ul style="list-style-type: none"> Метод «Back pressure» (в режиме полудуплекса) Автоматическое определение полярности MDI/MDIX Проводная передача данных Режим передачи Store-and-forward Таблица MAC-адресов: 8K Буфер RAM: 2 МБ Jumbo-фреймы: 9216 байт Коммутационная матрица: 32 Гбит/с 	<ul style="list-style-type: none"> Метод «Back pressure» (в режиме полудуплекса) Автоматическое определение полярности MDI/MDIX Проводная передача данных Режим передачи Store-and-forward Таблица MAC-адресов: 16K Буфер RAM: 3,5 МБ Jumbo-фреймы: 9216 байт Коммутационная матрица: 48 Гбит/с
Скорость передачи пакетов	<ul style="list-style-type: none"> 10M: 14.880 пакетов в секунду 100M: 148.800 пакетов в секунду 1000M: 1.488.000 пакетов в секунду 	<ul style="list-style-type: none"> 10M: 14.880 пакетов в секунду 100M: 148.800 пакетов в секунду 1000M: 1.488.000 пакетов в секунду
Физические параметры		
Индикаторы	<ul style="list-style-type: none"> Power 16 Link/Activity/Speed (один на порт) 	<ul style="list-style-type: none"> Power 24 Link/Activity/Speed (один на порт)
Питание	<ul style="list-style-type: none"> Внутренний универсальный источник питания, 100~240 В переменного тока, 50/60 Гц 	<ul style="list-style-type: none"> Внутренний универсальный источник питания, 100~240 В переменного тока, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	<ul style="list-style-type: none"> В режиме ожидания: 4,48 Вт Макс.: 9,84 Вт 	<ul style="list-style-type: none"> В режиме ожидания: 6,5 Вт Макс.: 13,5 Вт
Тепловыделение	<ul style="list-style-type: none"> В режиме ожидания: 15,2768 BTU/час Макс.: 33,5544 BTU/час 	<ul style="list-style-type: none"> В режиме ожидания: 22,165 BTU/час Макс.: 44,035 BTU/час
MTBF (часы)	<ul style="list-style-type: none"> 795,539 	<ul style="list-style-type: none"> 633,536
Размеры	<ul style="list-style-type: none"> 280 x 125 x 44 мм 	<ul style="list-style-type: none"> 280 x 180 x 44 мм
Вес	<ul style="list-style-type: none"> 1,06 кг 	<ul style="list-style-type: none"> 1,66 кг
Рабочая температура	<ul style="list-style-type: none"> От 0 до 40°C 	

Температура хранения	<ul style="list-style-type: none"> • От -10 до 70°C 	
Влажность	<ul style="list-style-type: none"> • От 5% до 90% (без конденсата) 	
Сертификаты	<ul style="list-style-type: none"> • FCC Class A • ICES-003 Class A • CE Class A • C-Tick Class A • CB • cUL 	<ul style="list-style-type: none"> • FCC Class A • ICES-003 Class A • CE Class A • C-Tick Class A • CB • cUL
Информация для заказа		
<i>Модель</i>	<i>Описание</i>	
DGS-1016D	Неуправляемый гигабитный коммутатор с 16 портами	
DGS-1024D	Неуправляемый гигабитный коммутатор с 24 портами	

Обновлено 20/03/2014



*Характеристики могут быть изменены без уведомления.
D-Link является зарегистрированной торговой маркой D-Link Corporation/D-Link System Inc.
Все другие торговые марки являются собственностью их владельцев.*