

Батареи **DELTA серии HR** являются свинцово-кислотными, герметизированными, необслуживаемыми аккумуляторами с системой рекомбинации газов (VRLA). Произведены по технологии AGM (электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе). Благодаря данной технологии аккумуляторы не требуют долива дистиллята на протяжении всего срока службы. **Серия HR** относится к линейке **DELTA UPS series**, разработанной специально для использования в источниках бесперебойного питания, в т.ч. ЦОД, систем связи и другого оборудования.



Конструкция батареи

Компонент	Полож. пластина	Отриц. пластина	Корпус	Крышка	Клапан	Клеммы	Сепаратор	Электролит
Материал	Диоксид свинца	Свинец	ABS	ABS	Каучук	Медь	Стекловолокно	Серная кислота

Технические характеристики

Номинальное напряжение.....	12 В
Число элементов.....	6
Срок службы.....	5 лет
Номинальная емкость (25°C)	
20 часовой разряд (0.9 А; 1.75 В/эл).....	18 Ач
10 часовой разряд (1.69 А; 1.75 В/эл).....	16.9 Ач
5 часовой разряд (3.31 А; 1.75 В/эл).....	16.55 Ач
Саморазряд.....	3% емкости в месяц при 20°C
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°C).....	15 мОм

Рабочий диапазон температур

Разряд.....	-20÷60
Заряд.....	-10÷60
Хранение.....	-20÷60
Макс. разрядный ток (25°C).....	225 А (5с)
Циклический режим (2.3÷2.35 В/эл)	
Макс. зарядный ток.....	5.4 А
Температурная компенсация.....	30 мВ/°C
Буферный режим (2.23÷2.27 В/эл)	
Температурная компенсация.....	19.8 мВ/°C


Сферы применения

- Источники бесперебойного питания
- Источники резервного энергоснабжения
- Медицинское оборудование
- Различные области приборостроения
- Системы солнечной и ветроэнергетики

Корпус

Е


Тип клемм


Болт+гайка Ø5.5мм


Особенности

- Технология AGM позволяет рекомбинировать до 99% выделяемого газа;
- Нет ограничений на воздушные перевозки;
- Соответствие требованиям UL, IEC, Гост Р;
- Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают низкий саморазряд, высокую конструктивную прочность решетки;
- Необслуживаемые. Не требует долива воды;
- Высокая плотность энергии;
- Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерживающего горение.

Габариты (±1мм)

Длина, мм.....	181
Ширина, мм.....	77
Высота, мм.....	167
Полная высота, мм.....	167
Вес (±3%), кг.....	5.9







Разряд постоянным током, А (при 25°C)

В/эл-т	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1.60V	72.8	49.7	38.4	21.7	13.0	5.20	3.50	1.79	0.97
1.65V	71.1	48.4	37.5	21.4	12.8	5.12	3.44	1.76	0.96
1.70V	69.3	47.2	36.7	21.0	12.6	5.04	3.37	1.73	0.95
1.75V	67.6	46.0	35.8	20.7	12.4	4.96	3.31	1.69	0.90
1.80V	65.9	44.7	34.9	20.4	12.2	4.88	3.24	1.65	0.89

Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°C)

В/эл-т	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1.60V	147	102	81.5	44.6	26.6	10.3	7.05	3.59	1.95
1.65V	143	100	80.1	43.9	26.3	10.2	6.96	3.56	1.94
1.70V	138	98.2	78.7	43.3	26.0	10.1	6.88	3.53	1.93
1.75V	133	96.3	77.3	42.7	25.8	10.0	6.79	3.47	1.84
1.80V	128	94.9	76.0	42.0	25.5	9.90	6.78	3.47	1.81

(Примечание) Приведенные выше данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения 3 контрольно-тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию.



Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.