

**DSC**  
**Envoy™**  
LCD



*Система Envoy является последним словом в области беспроводных контрольных панелей.*

*Она устанавливается за минуты и обеспечивает своей безотказной работой надежную защиту для пользователей на долгие годы.*

*В дополнение к полному набору стандартных функций, контрольная панель Envoy имеет возможность программирования сообщений для ЖКИ дисплея из библиотеки сообщений.*

*Качество, множество функций и высокая надежность системы Envoy позволяют удовлетворить самого взыскательного пользователя.*

#### **ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ ENVOY**

- **Большой дисплей с фиксированными сообщениями из библиотеки сообщений.** Индикация статуса системы, неисправностей и времени.
- **Простое программирование.** Подсказки, индицируемые на дисплее, позволяют установщику в считанные минуты запрограммировать систему.
- **До 32 беспроводных зон.** Способны обеспечить самый высокий уровень безопасности для дома или коттеджа.
- **Имеется 2 проводных зоны.** С их помощью можно, например, ставить и снимать систему с охраны картами проксимити или другими идентификаторами.
- **32 кода доступа для пользователей.** Более чем достаточно для любого случая.
- **16 беспроводных брелков управления.** Очень просто добавляются в систему и не занимают зон.
- **Возможно подключения модуля PC-Link.** Для удаленного или локального программирования системы с компьютера.
- **Встроенная сирена 85дБ.** Для оповещения о тревогах.
- **Передача сообщений на пейджер.** О постановке на охрану, снятии с охраны, тревогах и пр.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ ENVOY

- **Функция «дверного колокольчика»**  
Позволяет получать оповещение зуммером о срабатывании и восстановлении зоны, когда система находится не на охране.
- **Буфер памяти на 128 событий.**  
Все события в системе заносятся в протокол с указанием даты и времени. События могут быть просмотрены или выгружены на компьютер через программное обеспечение удаленно или локально.
- **Удаленная и локальная загрузка и выгрузка данных.**  
Программное обеспечение DLS-3 позволяет подключаться к панели локально или доступа. по телефонной линии, программировать ее с компьютера, просматривать статус и неисправности, выгружать буфер событий. Подключение разрешается пользователем для предотвращения несанкционированного доступа.
- **Энергонезависимая память.**  
Система не теряет установок программирования и заданного режима работы при потере сетевого питания и отказе аккумулятора.
- **Питание:**  
9В переменного тока (трансформатор поставляется), аккумулятор 6В, 3,5А\*ч (поставляется)

## НАДЕЖНАЯ СВЯЗЬ

- **В панели имеется встроенный цифровой многоформатный коммуникатор для передачи сообщений на станцию мониторинга или пейджер.**
  - передача сообщений о всех тревогах, восстановлении, постановках и снятии с охраны, событиях контроля и прочем.
  - поддержка всех основных форматов передачи формат
  - автоматическая генерация кодов сообщений для форматов ContactID и SIA
  - 3 номера телефона
  - 2 пультовых номера
  - назначение сообщений телефонным номерам

## ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ

- **Система постоянно контролирует возникновение следующих неисправностей:**
  - Разряд аккумулятора
  - Неисправность пожарных извещателей
  - Потеря сетевого питания
  - Неисправность телефонной линии
  - Разряд батарей в извещателях
  - Сбой системных часов
  - Неисправности и тамперы зон
  - Неудачная попытка связи со станцией мониторинга
  - Наличие радиопомех

## ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЛОЖНЫХ ТРЕВОГ

- Звуковое оповещение о задержке на выход
- Звуковое оповещение о неправильном выходе
- Счетчик срабатываний
- Передача сообщения о недавней постановке на охрану
- Задержка передачи сообщений на станцию мониторинга
- Сигнал сирены при постановке на охрану и снятии с охраны

## ПРОСТОТА УСТАНОВКИ

- Каждый беспроводный извещатель назначается на отдельную зону.
- Тест расположения для каждого извещателя позволяет достичь надежной передачи данных от каждого извещателя контрольной панели.
- Автоматическое распознавание типа извещателя и автоматическое назначение ему типа зоны для стандартной установки. Установщик может перепрограммировать типы зон для каждого конкретного случая.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



### ENVOYLCD1 Комплект поставки

- NT9005-433 Контрольная панель
- Встроенный трансформатор
- Аккумулятор
- 2 ИК извещателя WLS904PL-433
- 1 брелок управления WLS-919

## НАСТОЛЬНАЯ ПОДСТАВКА

### NT 9005MK



Панель может устанавливаться на стену или на стол (с дополнительной подставкой). В комплект дополнительной подставки входят два телефонных кабеля по 1,8м.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **32 полностью программируемые зоны.**
  - 2 зоны могут быть проводными
  - 25 типов зон, для каждой зоны программируется 8 атрибутов
- **Поддерживается до 32 беспроводных извещателей, до 16 беспроводных брелков управления.**
- **38 программируемых 4-х или 6-ти цифровых кодов доступа:**  
32 кода пользователей, 1 мастер код, 2 кода администратора, 2 кода принуждения и 1 код обслуживания.
- **Панель может быть запрограммирована на блокировку пульта в случае серии попыток ввода неправильного кода.**
- **Управление режимами охраны нажатием одной кнопки делает работу с панелью очень простой.**
- **Панель может быть поставлена на охрану в полном объеме или в режиме охраны «Дома»**
- **Входы проводных зон можно использовать как 2 программируемых выхода. Количество программируемых выходов может быть доведено до 4-х при использовании модуля NT9204.**
- **На панели есть 5 программируемых кнопок, каждая из которых может быть запрограммирована на одну из 16-ти функций, таких как: постановка на охрану в режиме «Ушел», «Дома», включение дверного колокольчика и др.**
- **С клавиатуры панели можно активизировать 3 вида тревоги: пожарная, дополнительная и паника.**
- **На панели имеется 3 светодиодных индикатора: Готовность, Охрана и Система.**
- **Панель может быть запрограммирована на автоматическую постановку на охрану по расписанию в определенное время для каждого дня недели. Для оповещения о начале автопостановки на охрану может использоваться звук сирены.**


## Простота установки



## БЕСПРОВОДНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ

**WLS914-433 Беспроводный объемный извещатель, не чувствительный к животным весом до 38кг.**

- Многоуровневая обработка сигнала
- Область обнаружения 12,2 X 15,2м
- Два двойных PIR элемента
- Исключительная защита от ложных тревог и уверенное обнаружение
- Температурная компенсация
- 4 батарейки AA (в комплекте)



**WLS904-433 Беспроводный объемный извещатель, не чувствительный к животным весом до 27кг.**

- Область обнаружения 12,2 X 12,2м
- Исключительная защита от ложных тревог и уверенное обнаружение
- Отключение при частых срабатываниях для экономии батарей
- 2 литиевых батарейки (в комплекте)



## ДЫМОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ

**WLS906-433 Беспроводный дымовой извещатель.**



- Эксклюзивная (патентованная) дымовая камера обеспечивает: отличное обнаружение дыма отличную защиту от пыли, насекомых, воздушных потоков предотвращение ложных тревог
- Красный индикатор работы и тревоги
- Встроенная сирена 85дБ
- Автоматический тест каждые 40 секунд с индикацией неисправностей и разряда батарей
- Кнопка проверки работоспособности
- 6 AA батареек (в комплекте)


## ИЗВЕЩАТЕЛЬ РАЗБИТИЯ СТЕКЛА

**WLS912L-433 Беспроводный извещатель разбития стекла.**



- Высокочувствительный микрофон с расширенной частотной характеристикой позволяет обнаруживать слабые звуки на расстояниях до 7,6м.
- Детектирует разбитие большинства типов стекол: обычное, армированное, закаленное и пр.
- 2 литиевых батарейки (в комплекте)

## БЛОК ПИТАНИЯ РАСШИРЕНИЕ ВЫХОДОВ



**NT9204 Модуль сильноточных выходов**

- 4 сильноточных программируемых выхода
- Блок питания до 1А
- Поддержка аккумулятора

## ТЕМПЕРАТУРНЫЙ И КОНТАКТНЫЙ ДАТЧИК

**WLS907T-433 Беспроводный извещатель низкой температуры (ниже 6 град. С)**



- Выдает сигнал тревоги при понижении температуры ниже заданного предела
- Точки тревоги и восстановления:  
Тревога 6+2 град.С  
Восстановление 9+2 град.С
- Контролируется приемником
- 3 AAA батарейки (в комплекте)

**WLS925L-433 Беспроводный магнито-контактный извещатель.**



- Магнито-контактный извещатель для окон и дверей
- Поставляется с магнитом
- Контакты для подключения дополнительных извещателей
- 1 литиевая батарейка (в комплекте)

## БРЕЛКИ УПРАВЛЕНИЯ

**WLS909-433 и WLS919-433 Беспроводные брелки управления с 4-мя программируемыми кнопками каждый.**



- WLS919-433 имеет отъезжающую крышку
- 4 программируемые кнопки
- Контроль за разрядом батареек
- Защита от влаги (только для WLS919)
- 2 литиевые батарейки (для WLS919)
- 3 А76 батарейки (для WLS909)