

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ TRASSIR Lanser 960H Hybrid

Видеорегистраторы для IP-камер и аналоговых видеокамер с поддержкой разрешения 700ТВЛ (960H)

Видеорегистраторы TRASSIR Lanser 960H Hybrid — пентаплексные сетевые видеорегистраторы, с возможностью работы в автономном режиме, а также в составе программно-аппаратного комплекса TRASSIR™.

Спецификация

Характеристики		Lanser 960H-8 Hybrid	Lanser 960H-16 Hybrid
Каналов видео	Аналоговые камеры:	8	16
	IP-камеры*:	2	
Каналов аудио		8	16
Разрешение / Скорость записи	Аналоговые камеры:	8 каналов 960x576/704x576 по 25 к/с	16 каналов 960x576/704x576 по 25 к/с
	IP-камеры*:	2 канала до 2Мп	
Поток на канал	Аналоговые камеры:	32-4096 Кбит/с	
	IP-камеры*:	до 6Мбит/с	
Формат сжатия		H.264	
Тревожные входы		8	16
Тревожные выходы		4	4
Максимальное количество устройств на один регистратор:	В режиме CMS:	Неограниченно	
	Воспроизведение основного потока из архива:	8 аналоговых камер 960H или 1 IP-камера 2Мп с битрейтом до 6Мбит/с	16 аналоговых камер 960H или 1 IP-камера 2Мп с битрейтом до 6Мбит/с
Подключение		Ethernet 10 /100 Мбит/с	
Управление PTZ		Да	
Дуплексное аудио		Да	
Габариты, мм		440x44.5x274	
Температурный режим		-10...+55°C	
Другое		2xUSB2.0, RS-485	
Вход Аудио		1xRCA	
Выход Аудио		1xRCA	
Видеовходы		8xBNC	16xBNC
Видеовыходы		1xHDMI, 1xBNC, 1xVGA	
Поддержка HDD		2xHDD 3,5' SATA	
Встроенный детектор движения		Есть	
Поддержка ActiveSearch		Есть (на аналоговых камерах)	
Автономная запись видео на HDD		Есть	
Защита с использованием пароля		Есть	
Поддержка сетевых протоколов		TCP/IP, HTTP, RTP, RTCP, ARP, ICMP, PPPoE, FTP, UDP, DNS, DDNS, SMTP, NTP, Static IP, 3G	
Напряжение питания		12В DC	
Потребляемая предельная мощность		не более 30Вт (без HDD)	не более 35Вт (без HDD)
Вес БРУТТО		4,5 кг	4,5 кг

* - Поддерживаются IP-камеры, производства HikVision и камеры, работающие по протоколам ONVIF и RTSP. Список поддерживаемых IP-камер и возможных режимов их работы находится на сайте www.dssl.ru.

Правила эксплуатации

- > Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -10 до +55 (°C).
- > Запрещено подключение других приборов к блоку питания дополнительно к устройству, так как это может вызвать превышение максимальной допустимой мощности.
- > Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
- > Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
- > Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок устанавливается в размере 2 лет. Гарантийные обязательства действительны от даты продажи Товара конечному потребителю изделия в течение всего гарантийного срока на Товар. При выходе из строя Товара в период гарантийного срока эксплуатации Покупатель имеет право на бесплатный ремонт за исключением не гарантийных случаев, который осуществляется в Сервисном центре Компании DSSL.

Гарантийным является случай дефекта (потери работоспособности) любого из компонентов гарантийного оборудования, за исключением:

- механических повреждений, включая случайные, полученных в результате использования неоригинальных запасных частей, обслуживания или модификации оборудования кроме как авторизованным сервисным центром;
- дефектов, возникших как следствие очевидных нарушений условий эксплуатации;
- дефектов, возникших в результате нормального износа/старения (расходные материалы), заявленных в течение гарантийного периода.

Сервисные центры Компании DSSL:

г. Москва, ул.Хромова, 36. Тел.: +7(495) 783-72-87	г. Санкт-Петербург, ул.Бобруйская, 5, оф 4. Тел.: (812) 542-39-48	г.Нижний Новгород, ул. Премудрова, д.31а, оф.21 Тел.: (831) 228-64-51	г. Краснодар, ул. Селезнёва д. 204/2, оф.203 Тел.: (861) 218-68-18	г. Киев, ул. Глубочицкая, 44Е, оф.14 Тел.: +380 (44) 591-56-83
--	---	---	--	--