

Код: DH-HAC-HFW2231RP-Z-

AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL-КАМЕРА **DH-HAC-HFW2231RP-Z-** IRE6-27135 - 1080p
2.7 ... 13.5 mm - **MOTOZOOM** DAHUA

Мегапиксельная камера с преобразователем 1/2.8" CMOS, а также с интерфейсом AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.

Для камеры с серии "Starlight" достаточно очень слабое освещение для получения четкого цветного изображения.

Интерфейс AHD / HD-CVI / HD-TVI позволяет передавать аналоговый видеосигнал при помощи коаксиального кабеля с разрешением 1080p. Это позволяет передачу изображений с разрешением HD на расстоянии даже 500 м с сохранением низких расходов монтажа. Во время передачи не выступают задержки и сохраняется оригинальное, высокое качество изображения.

Камера соответствует классу плотности IP67.

Внимание! Камера установлена по умолчанию в стандарте HD-CVI. Чтобы изменить стандарт камеры требуется контроллер PFM820, доступный отдельно.



Стандарт:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Сенсор:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Размер матрицы:	2.1 Мрх
Разрешение:	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p , 960 x 576 - 960H, PAL
Поддержка ИК осветитель:	ICR - Механический инфракрасный фильтр
Выход видео:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL - 1 Vpp / 75 Ω Для того, чтобы изменить стандарт, в котором работает камера, требуется контроллер PFM820
Экранное меню OSD:	Меню OSD доступно через регистратор
Объектив:	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom
Угол обзора:	• 102 ° ... 29 ° (данные производителя) • 101 ° ... 28 ° (наши испытания)
Соотношения сигнал/шум (S/N):	> 65 dB
Дальность передачи осветительного ИК прибора:	60 m
Регулирование мощности ИК осветителя:	Автоматическая

Выбранные функции:	<ul style="list-style-type: none">• Объектив мотозум• WDR - 120 dB - Широкий диапазон динамики освещения• Sense-UP - (Slow Shutter) - Увеличение чувствительности сенсора• F-DNR (Defog) - Редукция шумов, связанных с атмосферными осадками• 2D-DNR, 3D-DNR - Цифровое шумоподавление в изображении• BLC - компенсация встречной засветки (фон)• HLC - Компенсация встречной засветки (точечный свет)• ICR - Механический инфракрасный фильтр• AGC - Автоматическая регулировка усиления изображения• Автоматический баланс белого• Зоны конфиденциальности• Детектор движения• Mirror - Зеркальное отражение изображения• Sharpness - резкие контуры изображения
Питание:	12 V DC / 840 mA
Потребляемая мощность:	≤ 10.1 W
Корпус:	Compact, Алюминий
Цвет:	Белый
Класс плотности:	IP67
Рабочая температура:	-40 °C ... 60 °C
Вес:	0.59 kg
Размеры:	213 x 90 x 90 mm
Производитель/ Марка:	DAHUA
Гарантия:	3 года