

Код: DH-IPC-HDB4431CP-AS

АНТИВАНДАЛЬНАЯ КАМЕРА IP **DH-IPC-HDB4431CP-AS** -0360B - 4.0 Мрх 3.6 mm DAHUA

Камера IP с производительным алгоритмом компрессии изображения H.264 / H.265 / MJPEG что дает чистое изображение, мягкую пересылку изображения при максимальном разрешении 2688 x 1520 (4.0 Мрх).

Совместимость камеры с интерфейсом ONVIF обеспечивает возможность применения ее в разных системах мониторинга IP, совместимых с этим интерфейсом, независимо от производителя. Возможность питания PoE, согласно со стандартом 802.3af делает устройство еще более универсальным и простым в установке.

Камера соответствует классу плотности IP66.



Стандарт:	TCP/IP
Сенсор:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Размер матрицы:	4.0 Мрх
Система сканирования:	Прогрессивный
Разрешение:	2688 x 1520 - 4.0 Мрх , 2560 x 1440 - 3.6 Мрх , 2304 x 1296 - 3.0 Мрх , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 1024 - 1.4 Мрх 1280 x 960 - 1.3 Мрх 1280 x 720 - 720p
Режимы работы:	Первичный и вторичный потоки могут быть в любой конфигурации Firmware 2.400.0000.24.R bulid: 2016-08-24 • Основной поток : 2688 x 1520, 2560 x 1440, 2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720 • Дополнительный поток 1, 704 x 576, 352 x 288 • Дополнительный поток 2 : 1280 x 720, 704 x 576, 352 x 288
Объектив:	3.6 mm
Угол обзора:	• 87 ° (данные производителя) • 82 ° (наши испытания)
Соотношения сигнал/шум (S/N):	> 50 dB
Интерфейс RS-485:	—
Метод сжатия изображения:	H.265 / H.264 / MJPEG
Тревожные входы / выходы:	—
Аудио:	Встроенный микрофон



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Поток (bitrate):	24 ... 10240 kbps - H.264 14 ... 9984 kbps - H.265
Скорость передачи главного потока:	25 кадров в секунду @ 4.0 Мрх
Сетевой интерфейс:	10/100 Base-T (RJ-45)
Сетевые протоколы:	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP
Слот для карты памяти:	Обслуживание карт Micro SD до 128GB (возможна локальная запись)
Доступ с мобильного телефона:	Порт: 37777 или доступ через облако • Android: Бесплатное приложение gDMSS Lite , Android: Бесплатное приложение Lechange • iOS (iPhone): Бесплатное приложение iDMSS Lite , iOS (iPhone): Бесплатное приложение Lechange Существуют также платные версии мобильных приложений: gDMSS Plus, iDMSS Plus
Имя пользователя по умолчанию /пароль администратора:	admin / admin
Адрес по умолчанию IP:	192.168.1.108
Порты доступа через веб-сайт:	80, 37777
Порты доступа через приложение на PC:	37777
Порт доступа через мобильного приложения:	37777
Порт ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Основной поток rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Дополнительный поток
WEB Server:	Встроенный
Макс. количество он-лайн пользователей:	20
ONVIF:	2.42
Выбранные функции:	<ul style="list-style-type: none">• 3D-DNR - Цифровое шумоподавление в изображении• WDR - 120 dB - Широкий диапазон динамики освещения• Возможность изменения разрешения, качества и скорости передачи• Время и описание на изображении• Поворот изображения и зеркальное отражение• Настройка: яркость, контраст, насыщенность• Зоны конфиденциальности• Детектор движения• Обнаружение звука• Анализ IVS : превышение линии, смена сцены, вторжение, заброшенный/недостающий объект, обнаружение лица
Питание:	<ul style="list-style-type: none">• PoE (802.3af),• 12 V DC / 250 mA
Потребляемая мощность:	≤ 3 W
Корпус:	Dome - Металлический
Цвет:	Белый
Антивандальная:	✓



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Класс плотности:	IP66
Рабочая температура:	-30 °C ... 60 °C
Вес:	0.270 kg
Размеры:	Ø 110 x 56 mm
Поддерживаемые языки:	английский
Производитель/ Марка:	DANUA
Гарантия:	3 года