

Код: DH-IPC-HDW1431SP-028

IP-КАМЕРА **DH-IPC-HDW1431SP-028** 0В - 4.0 Мрх 2.8 mm DAHUA

Камера IP с производительным алгоритмом компрессии изображения H.264 / H.265 / MJPEG что дает чистое изображение, мягкую пересылку изображения при максимальном разрешении 2688 x 1520 (4.0 Мрх).

Совместимость камеры с интерфейсом ONVIF обеспечивает возможность применения ее в разных системах мониторинга IP, совместимых с этим интерфейсом, независимо от производителя. Возможность питания PoE, согласно со стандартом 802.3af делает устройство еще более универсальным и простым в установке.



Стандарт:	TCP/IP
Сенсор:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Система сканирования:	Прогрессивный
Размер матрицы:	4.0 Мрх
Разрешение:	2688 x 1520 - 4.0 Мрх , 2560 x 1440 - 3.6 Мрх , 2304 x 1296 - 3.0 Мрх , 1920 x 1080 - 1080р 1280 x 1024 - 1.4 Мрх , 1280 x 960 - 1.3 Мрх , 1280 x 720 - 720р
Режимы работы:	Первичный и вторичный потоки могут быть в любой конфигурации Firmware 2.460.0000.14.R, build : 2017-07-20 • Основной поток : 2688 x 1520, 2560 x 1440, 2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720 • Дополнительный поток : 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288
Объектив:	2.8 mm
Угол обзора:	• 106 ° (данные производителя) • 104 ° (наши испытания)
Дальность передачи осветительного ИК прибора:	30 m



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Соотношения сигнал/шум (S/N):	> 50 dB
Слот для карты памяти:	—
Метод сжатия изображения:	H.265 / H.264 / MJPEG
Тревожные входы / выходы:	—
Аудио:	—
Поток (bitrate):	32 ... 10240 kbps - H.264 12 ... 8448 kbps - H.265
Скорость передачи главного потока:	20 кадров в секунду @ 4.0 Мрх 25 кадров в секунду @ 3.7 Мрх
Сетевой интерфейс:	10/100 Base-T (RJ-45)
Сетевые протоколы:	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP
WEB Server:	Встроенный
Макс. количество он-лайн пользователей:	20
ONVIF:	16.12
Выбранные функции:	<ul style="list-style-type: none">• 3D-DNR - Цифровое шумоподавление в изображении• D-WDR - Широкий диапазон динамики освещения• BLC/HLC - компенсация света фона / сильного света• Возможность изменения разрешения, качества и скорости передачи• Детектор движения• Настройка зоны конфиденциальности• D-ZOOM - Цифровой зум• Mirror - Зеркальное отражение изображения
Доступ с мобильного телефона:	Порт: 37777 или доступ через облако • Android: Бесплатное приложение gDMSS Lite , Android: Бесплатное приложение Lechange • iOS (iPhone): Бесплатное приложение iDMSS Lite , iOS (iPhone): Бесплатное приложение Lechange Существуют также платные версии мобильных приложений: gDMSS Plus, iDMSS Plus
Адрес по умолчанию IP:	192.168.1.108
Имя пользователя по умолчанию /пароль администратора:	admin / admin
Порты доступа через веб-сайт:	80, 37777
Порты доступа через приложение на PC:	37777
Порт доступа через мобильного приложения:	37777
Порт ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Основной поток rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Дополнительный поток
Цвет:	Белый
Питание:	<ul style="list-style-type: none">• PoE (802.3af),• 12 V DC / 390 mA



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Потребляемая мощность:	< 4.7 W
Корпус:	Dome - Металлический / пластиковая
Класс плотности:	IP67
Рабочая температура:	-30 °C ... 60 °C
Размеры:	Ø 108 x 85 mm
Вес:	0.27 kg
Поддерживаемые языки:	английский, польский
Производитель/ Марка:	DAHUA
Гарантия:	3 года