

Код: DH-IPC-HDW2231RP-ZS

IP-КАМЕРА **DH-IPC-HDW2231RP-ZS** - 1080р, 2.7 ... 13.5 mm - **MOTOZOOM** DAHUA

Камера IP с производительным алгоритмом компрессии изображения H.264 / H.265 что дает чистое изображение, мягкую пересылку изображения при максимальном разрешении 1080р. Применен объектив motozoom с фокусным расстоянием 2.7 ... 13.5 mm позволяет на дистанционную настройку угла обзора.

Диапазон ИК подсветки в зависимости от производителя, зависит от естественных условий (прозрачности воздуха, окружения, цвета стен, то есть так называемой отражательной способности сцены).

Совместимость камеры с интерфейсом ONVIF обеспечивает возможность применения ее в разных системах мониторинга IP, совместимых с этим интерфейсом, независимо от производителя. Возможность питания PoE, согласно со стандартом 802.3af делает устройство еще более универсальным и простым в установке. Камера соответствует классу плотности IP67.

Для камеры с серии "Starlight" достаточно очень слабое освещение для получения четкого цветного изображения.



Стандарт:	TCP/IP
Сенсор:	1/2.8 " STARVIS™ CMOS
Размер матрицы:	2.1 Мрх
Система сканирования:	Прогрессивный
Разрешение:	1920 x 1080 - 1080р , 1280 x 1024 - 1.4 Мрх 1280 x 960 - 1.3 Мрх 1280 x 720 - 720р
Режимы работы:	Первичный и вторичный потоки могут быть в любой конфигурации Firmware 2.460.0000.14.R, build : 2017-07-20 • Основной поток : 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720 • Дополнительный поток : 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288
Объектив:	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom
Угол обзора:	• 109 ° ... 29 ° (данные производителя) • 104 ° ... 29 ° (наши испытания)
Дальность передачи осветительного ИК прибора:	50 m
Соотношения сигнал/шум (S/N):	> 45 dB



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Интерфейс RS-485:	—
Слот для карты памяти:	Обслуживание карт Micro SD до 128GB (возможна локальная запись)
Метод сжатия изображения:	H.265 / H.264 / MJPEG
Тревожные входы / выходы:	—
Аудио:	—
Поток (bitrate):	12 ... 6400 kbps - H.265 32 ... 10240 kbps - H.264
Скорость передачи главного потока:	25 кадров в секунду @ 1920 x 1080
Сетевой интерфейс:	10/100 Base-T (RJ-45)
Сетевые протоколы:	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP
WEB Server:	Встроенный, Web Viewer
Макс. количество он-лайн пользователей:	20
Доступ с мобильного телефона:	Порт: 37777 или доступ через облако • Android: Бесплатное приложение gDMSS Lite • iOS (iPhone): Бесплатное приложение iDMSS Lite Существуют также платные версии мобильных приложений: gDMSS Plus, iDMSS Plus
Имя пользователя по умолчанию /пароль администратора:	admin / admin
Адрес по умолчанию IP:	192.168.1.108
Порты доступа через веб-сайт:	80, 37777
Порты доступа через приложение на PC:	37777
Порт доступа через мобильного приложения:	37777
Порт ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Основной поток rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Дополнительный поток
ONVIF:	16.12
Выбранные функции:	<ul style="list-style-type: none">• Объектив мотозум - Управление с уровня браузера, NVR или программного обеспечения• 3D-DNR - Цифровое шумоподавление в изображении• WDR - 120 dB - Широкий диапазон динамики освещения• ICR - Механический инфракрасный фильтр• BLC - настройка компенсация задней засветки• HLC - Компенсация встречной засветки (точечный свет)• Режим день/ночь (color/b&w/auto)• Настройка зоны конфиденциальности
Питание:	<ul style="list-style-type: none">• PoE (802.3af),• 12 V DC / 940 mA
Потребляемая мощность:	≤ 11.26 W
Корпус:	Dome, Металлический



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Цвет:	Белый
Антивандальная:	—
Класс плотности:	IP67
Рабочая температура:	-30 ° ... 60 °
Размеры:	Ø 122 x 102 mm
Вес:	0.59 kg
Поддерживаемые языки:	английский, польский
Производитель/ Марка:	DAHUA
Гарантия:	3 года