

Код: DH-IPC-HDW2431RP-ZS

## IP-КАМЕРА **DH-IPC-HDW2431RP-ZS** - 4.0 Мрх 2.7 ... 13.5 mm - **MOTOZOOM** DAHUA

Камера IP с производительным алгоритмом компрессии изображения H.264 что дает чистое изображение, мягкую передачу изображения при максимальном разрешении 2688 x 1520 (4.0 Мрх). Благодаря этому является идеальным решением для систем мониторинга, где требуется идентификация лиц или транспортных средств. Применен объектив motozoom с фокусным расстоянием 2.7 ... 12 mm позволяет на дистанционную настройку угла обзора.

Диапазон ИК подсветки в зависимости от производителя, зависит от естественных условий (прозрачности воздуха, окружения, цвета стен, то есть так называемой отражательной способности сцены).

Совместимость камеры с интерфейсом ONVIF обеспечивает возможность применения ее в разных системах мониторинга IP, совместимых с этим интерфейсом, независимо от производителя. Возможность питания PoE, согласно со стандартом 802.3af делает устройство еще более универсальным и простым в установке.



Стандарт:	TCP/IP
Сенсор:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Размер матрицы:	4.0 Мрх
Разрешение:	2688 x 1520 - 4.0 Мрх , 2560 x 1440 - 3.6 Мрх , 2304 x 1296 - 3 Мрх , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 1024 - 1.4 Мрх 1280 x 960 - 1.3 Мрх 1280 x 720 - 720p
Режимы работы:	Первичный и вторичный потоки могут быть в любой конфигурации  Firmware 2.460.0000.13.R, build : 2017-07-04 • Основной поток : 2688 x 1520, 2560 x 1440, 2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720 • Дополнительный поток : 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288
Объектив:	2.7 ... 13.5 mm - <b>Motozoom</b>
Угол обзора:	• 104 ° ... 28 ° (данные производителя) • 110 ° ... 28 ° (наши испытания)
Соотношения сигнал/шум (S/N):	> 50 dB



# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Дальность передачи осветительного ИК прибора:	60 m
Интерфейс RS-485:	—
Слот для карты памяти:	Обслуживание карт Micro SD до 128GB (возможна локальная запись)
Метод сжатия изображения:	H.265 / H.264 / MJPEG
Тревожные входы / выходы:	—
Аудио:	—
Поток (bitrate):	24 ... 8192 kbps @ H.264
Сетевой интерфейс:	10/100 Base-T (RJ-45)
Сетевые протоколы:	HTTP, TCP, HTTPS, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP, Multicast
WEB Server:	Встроенный, Web Viewer
Макс. количество он-лайн пользователей:	10
ONVIF:	16.12
Доступ с мобильного телефона:	Порт: 37777 или доступ через облако • Android: Бесплатное приложение <a href="#">gDMSS Lite</a> , Android: Бесплатное приложение <a href="#">Lechange</a> • iOS (iPhone): Бесплатное приложение <a href="#">iDMSS Lite</a> , iOS (iPhone): Бесплатное приложение <a href="#">Lechange</a> Существуют также платные версии мобильных приложений: gDMSS Plus, iDMSS Plus
Адрес по умолчанию IP:	192.168.1.108
Имя пользователя по умолчанию /пароль администратора:	admin / admin
Порты доступа через веб-сайт:	80, 37777
Порты доступа через приложение на PC:	37777
Порт доступа через мобильного приложения:	37777
Порт ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Основной поток rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Дополнительный поток
Скорость передачи главного потока:	<ul style="list-style-type: none"><li>• 20 кадров в секунду @ 4.0 Мрх</li><li>• 25 кадров в секунду @ 3.6 Мрх</li></ul>
Выбранные функции:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Объектив мотозум - Управление с уровня браузера, NVR или программного обеспечения</li><li>• WDR - 120 dB - Широкий диапазон динамики освещения</li><li>• 3D-DNR - Цифровое шумоподавление в изображении</li><li>• ICR - Механический инфракрасный фильтр</li><li>• BLC - настройка компенсация задней засветки</li><li>• HLC - Компенсация встречной засветки (точечный свет)</li><li>• D-ZOOM - Цифровой зум</li><li>• Режим день/ночь (color/b&amp;w/auto)</li><li>• Настройка зоны конфиденциальности</li></ul>
Питание:	<ul style="list-style-type: none"><li>• PoE (802.3af),</li><li>• 12 V DC / 810 mA</li></ul>



# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Потребляемая мощность:	< 9.75 W
Корпус:	Dome - Металлический
Цвет:	Белый
Антивандальная:	—
Класс плотности:	IP67
Рабочая температура:	-30 °C ... 60 °C
Вес:	0.584 kg
Размеры:	Ø 122 x 105 mm
Поддерживаемые языки:	английский, польский
Производитель/ Марка:	DAHUA
Гарантия:	<b>3 года</b>