

Код: DH-IPC-HFW1120SP-W-0

ИП-КАМЕРА **DH-IPC-HFW1120SP-W-0** 280В Wi-Fi, - 1.3 Мрх 2.8 mm DAHUA

Камера IP с производительным алгоритмом компрессии изображения H.264 что дает чистое изображение, мягкую пересылку изображения при максимальном разрешении 1280x960.

Камеры серии Dahua Consumer спроектированы с особым упором на упрощение настройки и эксплуатации. В сочетании с удобной для пользования платформой Lechange, устройства серии Dahua Consumer позволяют любому создавать простую и эффективную систему мониторинга.

Примененный модуль Wi-Fi позволяет на дистанционную связь с камерой на максимальное расстояние до 50 м.

Совместимость камеры с интерфейсом ONVIF обеспечивает возможность применения ее в разных системах мониторинга IP, совместимых с этим интерфейсом, независимо от производителя.

Внимание! Камеры Dahua Consumer предназначены для управления только через приложение Lechange (прежнее название Easy4ip). Эти устройства не имеют интерфейса WEB.



Стандарт:	TCP/IP
Сенсор:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Размер матрицы:	1.3 Мрх
Система сканирования:	Прогрессивный
Разрешение:	1280 x 960 - 1.3 Мрх
Объектив:	2.8 mm
Угол обзора:	<ul style="list-style-type: none"> • 92 ° (данные производителя) • 90 ° (наши испытания)
Дальность передачи осветительного ИК прибора:	30 m
Соотношения сигнал/шум (S/N):	> 50 dB
Метод сжатия изображения:	H.264H / H.264B / H.264 / MJPEG
Тревожные входы / выходы:	—
Аудио:	—
Поток (bitrate):	448 kbps ... 10240 kbps - H.264



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Скорость передачи главного потока:	25 кадров в секунду @ 1.3 Мрх
Сетевой интерфейс:	10/100 Base-T (RJ-45), Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
Сетевые протоколы:	TCP, DHCP
WEB Server:	—
Макс. количество он-лайн пользователей:	20
ONVIF:	2.42
Слот для карты памяти:	Обслуживание карт Micro SD до 128GB (возможна локальная запись)
Выбранные функции:	<ul style="list-style-type: none">• МОДУЛЬ Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Дальность передачи : 50 м (открытое пространство) ; Антенна - гнездо SMA• Детектор движения
Питание:	12 V DC / 320 mA
Потребляемая мощность:	≤ 3.9 W
Доступ с мобильного телефона:	Доступ через облако (P2P), Android: Бесплатное приложение Lechange , iOS (iPhone): Бесплатное приложение Lechange
Имя пользователя по умолчанию /пароль администратора:	admin / admin
Адрес по умолчанию IP:	DHCP
Порты доступа через веб-сайт:	—
Порты доступа через приложение на PC:	—
Порт доступа через мобильного приложения:	—
Порт ONVIF:	—
RTSP URL:	—
Корпус:	Compact - Металлический
Цвет:	Белый
Рабочая температура:	-10 °C ... 50 °C
Класс плотности:	IP67
Вес:	0.440 kg
Размеры:	165 x 70 x 70 mm
Поддерживаемые языки:	английский
Производитель/ Марка:	DAHUA
Гарантия:	3 года