

Код: DH-SD50430I-NC

AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL КАМЕРА ВНЕШНЯЯ БЫСТРООБОРОТНАЯ **DH-SD50430I-NC** - 4.0 Мрх 4.5 ... 135 mm DAHUA

Мегапиксельная камера с преобразователем 1/3" CMOS, а также с интерфейсом AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.

Интерфейс AHD / HD-CVI / HD-TVI позволяет передавать аналоговый видеосигнал при помощи коаксиального кабеля с разрешением 1080p, 4Мрх@HD-CVI. Это позволяет передачу изображений с разрешением HD на расстоянии даже 500 м с сохранением низких расходов монтажа. Во время передачи не выступают задержки и сохраняется оригинальное, высокое качество изображения.

Камера соответствует классу плотности IP67.



Стандарт:	AHD / HD-CVI / TVI / PAL
Сенсор:	1/3 " CMOS
Размер матрицы:	4.0 Мрх
Разрешение:	2592 x 1520 - 4.0 Мрх только HD-CVI , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 960 x 576 - 960H
ИК-прожектор:	—
Объектив:	4.5 ... 135 mm
Угол обзора:	• 60 ° ... 2.2 ° (данные производителя) • 56 ° ... 2.9 ° (наши испытания)
Оптический зум:	x 30
Цифровой зум:	x 16
Скорость вращения в зависимости от масштаба ЗУМА:	✓



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Вращение по горизонтали:	360 ° непрерывный
Вращение по вертикали:	0 ° ... 90 °
Скорость вращения (ручное управление):	0.1 °/s ... 350 °/s (горизонтальный) , 0.1 °/s ... 250 °/s (вертикальный)
Оборотная скорость при пресетах:	max. 500 °/s
Управление:	при помощи интерфейса RS-485 Возможность управления лшцентричным кабелем при помощи регистратора DAHUA, BCS, RAPID - только HD-CVI
Протоколы:	Pelco-D, Pelco-P, DH-SD (автообнаружение)
Соотношения сигнал/шум (S/N):	> 55 dB
Выход видео:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Аудио:	Вход на внешний микрофон - Может действовать только в режиме CVI
Количество пресетов:	300
Настройки маршрута движения:	8
Сканирование по горизонтали:	✓
Сцена (Park action):	Вызов настроенной функции (маршруты, сканирования, и т.д.) после указанного времени бездействия
Тревожные входы / выходы:	2 / 1
Выбранные функции:	<ul style="list-style-type: none">• 2D-DNR, 3D-DNR - Цифровое шумоподавление в изображении• WDR - 120 dB - Широкий диапазон динамики освещения• ICR - Механический инфракрасный фильтр• BLC/HLC - компенсация света фона / сильного света• Автоматический баланс белого• 24 Настройка зоны конфиденциальности
Экранное меню OSD:	Меню OSD доступно через регистратор DAHUA
Питание:	24 V AC / 1500 mA (блок питания в комплекте)
Потребляемая мощность:	≤ 23 W
Корпус:	Speed Dome, Металлический
Цвет:	Белый
Класс плотности:	IP67
Антивандальная:	IK10
Рабочая температура:	-40 °C ... 70 °C
Вес:	3.16 kg (с рукояткой)
Размеры:	Ø 186 x 415 mm (с рукояткой)
Поддерживаемые языки:	английский, польский
Производитель/ Марка:	DAHUA
Гарантия:	3 года