

Код: DHI-NVR2104-P-S2

РЕГИСТРАТОР IP **DHI-NVR2104-P-S2** 4 КАНАЛА +4-ПОРТОВЫЙ СВИТЧ POE DAHUA



Стандарт:	TCP/IP
Поддерживаемые разрешения:	4 @ 3072 x 2048 px, 4 @ 2592 x 1944 px, 4 @ 2560 x 1440 px, 4 @ 2048 x 1536 px, 4 @ 1920 x 1080 px, 4 @ 1280 x 720 px, 4 @ 704 x 576 px
Выходы видео:	1 шт. HDMI 1 шт. VGA
Поддержка аудио:	4 Каналы - Звук с камер
Входы аудио:	1 шт. CINCH - Вход на внешний микрофон
Выходы аудио:	1 шт. CINCH
Метод сжатия изображения:	H.264+ / H.264 / MJPEG
Максимальная общая скорость записи:	100 кадров в секунду @ 3072 x 2048 px, 100 кадров в секунду @ 2592 x 1944 px, 100 кадров в секунду @ 2560 x 1440 px, 100 кадров в секунду @ 2048 x 1536 px, 100 кадров в секунду @ 1920 x 1080 px, 100 кадров в секунду @ 1280 x 720 px, 100 кадров в секунду @ 704 x 576 px,
Поддерживаемые жесткие диски:	1 x 6 TB SATA
Режимы записи:	Ручной, детектор движения, график
Сетевые протоколы:	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, ONVIF 2.4
Архивация на внешних носителях данных:	Архивация на USB (pendrive)



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Имя пользователя по умолчанию /пароль администратора:	admin / admin
Адрес по умолчанию IP:	192.168.1.108
Порты доступа через веб-сайт:	80, 37777
Порты доступа через приложение на PC:	37777
Порт доступа через мобильного приложения:	37777
RTSP URL:	rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Основной поток rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Дополнительный поток
Поиск и воспроизведение звукозаписей:	Поиск по времени и событиям типа. Воспроизведение: вперед, назад, быстро, медленно Расширенный поиск (одна секунда) Все каналы синхронно воспроизводятся, функция «Smart Search»
Поток (bitrate):	max. 80 Mb/s
Сетевые функции:	Полная поддержка через сеть, Удаленное копирование записи, Встроенный Веб-сервер max. 128 он-лайн пользователи
Switch PoE:	Встроенный 4-портовый свитч PoE, 25.5 W / Канал, PoE (802.3af/at)
Максимальная нагрузка на выходах:	40 W (при полной нагрузке) NVR=10W + HDD=10W
Доступ с мобильного телефона:	Порт: 37777 или доступ через облако • Android: Бесплатное приложение gDMSS Lite , Android: Бесплатное приложение Lechange • iOS (iPhone): Бесплатное приложение iDMSS Lite , iOS (iPhone): Бесплатное приложение Lechange Существуют также платные версии мобильных приложений: gDMSS Plus, iDMSS Plus
Мультиоперационный:	Pentaplex
Тревожные входы / выходы:	—
Управление оборотными наконечниками PTZ:	Быстрооборотные (Speed Dome) камеры IP
Детектор движения:	22 x 18 зоны движения - при обнаружении движения запись только на камеру с детекцией
Поддержка мыши:	✓
Пульт IR в комплекте:	—
Питание:	48 V DC / 1.25 A (блок питания в комплекте)
Вес:	0.48 kg
Размеры:	206 x 205 x 46 mm
Поддерживаемые языки:	английский, польский
Страна изготовления:	Китай
Производитель/ Марка:	DAHUA
Гарантия:	3 года