

Неэкранированная коммутационная панель категории 5е



Назначение

Панель используется в технических помещениях и предназначена для подключения горизонтальных кабелей.

Ключевые свойства

- Имеет моноблочную конструкцию и 24 неэкранированных порта при высоте 1U.
- Соответствует последним версиям стандартов, в том числе ГОСТ Р 53246-2008, ГОСТ Р 53245-2008, ANSI/TIA/EIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 и CENELEC EN50173 на категорию 5е/класс D (полоса частот 100 МГц).
- Простое, требующее минимума времени терминирование кабелей с использованием типового ударного инструмента для подключения проводников к контактам типа 110.
- Могут подключаться однопроволочные проводники диаметром 22-24 AWG и многопроволочные проводники диаметром 24-26 AWG
- При боковой подаче фиксация горизонтальных кабелей выполняется с помощью стяжек (входят в комплект поставки), которые продеваются в соответствующие петли, находящиеся между линейками оконцевателей и равномерно распределенные по длине панели.
- Возможность установки штатного заднего съемного поддерживающего организатора (заказной номер DR-4002) с индивидуальной фиксацией отдельных кабелей стяжками и защищающего их от тянущих воздействий.
- На лицевой пластине предусмотрены окошки для выполнения пользовательской маркировки сменными надписями.
- Поставка выполняется в индивидуальной картонной коробке.

Информация для заказа

Заказной номер	Наименование	Кол-во в упаковке
DR-4001	Коммутационная панель кат.5е, UTP, 19", 1U, 24xRJ45, 568A/B, черная	1