


Модель	Применение		Плата управления	Артикул
	Макс. ширина створки (м)	Интенсивность использования (циклов/час)		
413 - 230 В	1,80 (2,5 с электрозамком)	30	не входит в комплект поставки	104413
413 LS - 230 В	1,80 (2,5 с электрозамком)	35	не входит в комплект поставки	104414

Комплектация: электромеханический привод, монтажные принадлежности, ключ для разблокировки привода, пусковой конденсатор 6,3 мкФ 400 В. Исполнение LS включает электрические концевые выключатели.

ПЛАТЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Плата управления 455 D
(пока есть на складе)
Технические характеристики на стр. 134

Артикул 790917



Плата управления E045
Технические характеристики на стр. 135

Артикул 790005



Плата управления E145
Технические характеристики на стр. 136

Артикул 790006

АКСЕССУАРЫ



Корпус мод. L для плат управления

Артикул 720118



Корпус мод. E для плат управления

Артикул 720119



Корпус мод. LM для плат управления

Артикул 720309




Абсолютный магнитный энкодер SAFEcoder со встроенной шиной (Патент FAAC)

Артикул 404040



XK 21 L 24 B - Ключ-селектор с защитой от взлома и рычажным механизмом разблокировки

Артикул 401301



Интерфейс BUS XIB
(в случае применения платы E024S с фотоэлементом, не поддерживающим шинное соединение)

Артикул 790062



Кронштейн для встроенного в стену монтажа

Артикул 737604

Примечания

- Для управления приводами 230 В с концевыми выключателями (мод. LS) необходимо использовать плату управления 455 D или E145.

ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ



Ключи-выключатели
стр. 156



Фотоэлементы и стойки под фотоэлементы
стр. 161



Устройства безопасности
стр. 165



Сигнальные лампы
стр. 166



Брелоки передатчики и радиоприемники
стр. 150



Другие аксессуары
стр. 167