

ПЛАТЫ УПРАВЛЕНИЯ



Плата управления 624 BLD
(встроена в привод)

Технические характеристики на
стр. 145

АКСЕССУАРЫ



Шарнирный механизм - макс.
высота потолка 3 м (только для
стандартных прямоугольных
стрел)

Артикул 428137



Монтажная пластина

Артикул 490058



Стандартные прямоугольные
стрелы - 5 вариантов длины:

Длина 1 815 мм
Артикул 428087

Длина 2 315 мм
Артикул 428088

Длина 2 815 мм
Артикул 428089

Длина 3 815 мм
Артикул 428090

Длина 4 815 мм
Артикул 428091



Круглые поворотные стрелы

Длина 2 500 мм
Артикул 428175

Длина 3 000 мм
Артикул 428176



Крепление для прямоугольной
стрелы

Артикул 428342



Крепление для круглой
поворотной стрелы - (INOX)

Артикул 428163



Шторка под стрелу длиной
2 м (только для стандартных
прямоугольных стрел)**

Артикул 4282431



Шторка под стрелу длиной
3 м (только для стандартных
прямоугольных стрел)**

Артикул 4282441



Монтажная пластина для
вилочной опоры

Артикул 737621



Механизм разблокировки
привода индивидуальным
ключом, с №1 по №36

Артикул 424641-76



Дополнительный трехгранный
ключ для разблокировки
привода (в упаковке 10 штук)

Артикул 713002



Датчик защиты для поворотных
круглых стрел

Артикул 390828



Клапан защиты от вандализма
круглых стрел

Артикул 401066



Система "антипаника" (*)

Позволяет вручную открыть стрелу в
случае отключения электропитания

Артикул 401051

Примечания

- (*) Система "антипаника" и клапан защиты от вандализма не могут быть установлены на одном и том же шлагбауме.
- (**) Для правильной балансировки стандартной прямоугольной стрелы с опорной стойкой или шторкой необходимо использовать тумбу, рассчитанную на подъем стрелы, длина которой превышает исходную на 0,5 м.