

## GL-UPS-OL10-1-1

Источник бесперебойного питания  
GIGALINK 10000 VA без батарей

- ✓ 10000 VA
- ✓ Каскад до 4х устройств

Источник бесперебойного питания GIGALINK GL-UPS-OL10-1-1 с емкостью 10 kVA обеспечивает защиту чувствительного электрооборудования от наиболее распространенных проблем с электропитанием, включая сбои электропитания, провалы, скачки напряжения, помехи на линии, сильные всплески напряжения, колебания частоты, гармонические искажения. Возможность подключения в каскад до 4х устройств и дополнительных блоков батарей значительно повышает надежность системы



GL-UPS-OL10-1-1

### Краткое описание:

Емкость 10000 VA

Каскад до 4х устройств

### Применение:

Серверное оборудование

### Базовая комплектация:

Источник бесперебойного питания

1 шт.

Крепеж

1 шт.

Краткое руководство пользователя

1 шт.

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	GL-UPS-OL10-1-1
Мощность	10000 ВА/ 9000Вт
Входное напряжение	Однофазное 160-290 VAC
Выходное напряжение	Однофазное 220 VAC $\pm$ 2%
Частота	50/60 Гц $\pm$ 1 Гц
Коэффициент выходной мощности	0,9
КПД	98% при полной нагрузке
Ток заряда	2,1А
Защита	Защита от перезаряда, перенапряжения, короткого замыкания
Интерфейсы	RS-232, Внутренний слот для установки карт SNMP или USB
MTBF	215982ч
Время переключения	(Байпас-Батареи)=0ms (Байпас-Сеть) < 4ms
Температура, °С	Хранение от -20 до +40. Эксплуатация от 0 до +40
Влажность, %	90 без конденсата
Габариты изделия, ШхГхВ, мм	440x132x680
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка
Гарантия	1 год

## ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Индивидуальная упаковка		Транспортная коробка
	Габариты, мм	Масса, кг	Габариты, мм
GL-UPS-OL10-1-1	440x132x680	26	Габариты зависят от количества заказываемых позиций

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.