GL-UPS-OL20-3-3

Источник бесперебойного питания 20000 VA трехфазный

- 20000 VA
- 3 Фазы

Источник бесперебойного питания GIGALINK GL-UPS-OL20-3-3 с емкостью 20 kVA обеспечивает защиту чувствительного электрооборудования от наиболее распространенных проблем с электропитанием, включая сбои электропитания, провалы, скачки напряжения, помехи на линии, сильные всплески напряжения, колебания частоты, гармонические искажения. Возможность подключения в каскад до 4х устройств и дополнительных блоков батарей значительно повышает надежность системы.

Краткое описание:

Емкость 20000 VA

Применение:

Серверное оборудование

Базовая комплектация:

Источник бесперебойного питания	1шт.
Крепеж	1шт.
Краткое руководство пользователя	1шт.
Кабель питания	2шт.

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	GL-UPS-OL20-3-3
Тип	Online
Входное напряжение / Количество фаз	400В / 3 фазы + N
Диапазон входного напряжения	+/-20%
Входная частота	45-65 Гц
Входной коэффициент мощности	≥ 0.99
Искажение входного тока	< 3%
Мощность	20 кВА/20кВт
Выходное напряжение / Количество фаз	380В/400В/415В /3 фазы + N +/-1%
Выходной коэффициент мощности	1
Выходная частота	50/60 Гц +/-0.05%
Крест фактор	3:1
Предельная перегрузка	110% - 60 мин., 125% - 10 мин., 150% - 1 мин.
Количество внутренних батарей	40 шт.
Возможность подключения внешних батарей	Да
Максимальный ток заряда	7 А
VFI режим	94
ECO режим	98
Напряжение / Количество фаз в режиме байпас	380В/400В/415В /3 фазы + N
Диапазон напряжения в режиме байпас	+/-10%
Частота в режиме байпас	50/60 Гц +/-3 Гц
Параллельное подключение	6
Габариты изделия, мм	440 x 840 x 1390
Вес, кг	86
Степень защиты	Ip20
Дисплей	Цветной сенсорный экран
Коммуникационные порты	USB, EPO, сухой контакт
Коммуникационные разъемы	2 слота под установку карт SNMP, RS-485, сухие контакты
Температура, °C	Эксплуатация от 0 до +40

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Влажность, %	0-95 без конденсата
Сертификация	LVD: EN62040-1, EMC требования: EN62040-2
Шум , дБА	< 52

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Индивидуальная упаковка		Транспортная коробка
	Габариты, мм	Масса, кг	Габариты, мм
GL-UPS-OL20-3-3	440x840x1390	86	Габариты зависят от количества заказываемых позиций

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.