



MiniProx

Бесконтактный радиочастотный (Proximity) считыватель карт

Компактный считыватель Prox-карт MiniProx компании HID Global (США) имеет элегантный современный дизайн, что позволяет ему гармонично вписываться в дизайн помещения.

Надежность и долговечность считывателя MiniProx подтверждена устойчивой работой считывателя на протяжении многих лет. Напряжение питания считывателя должно находиться в диапазоне 5-16 Vdc, что соответствует большинству существующих требований по напряжению.

Считыватель MiniProx имеет стандартный выход Виганда и выход АВА (магнитная полоса), что позволяет легко перевести существующую систему управления доступом со считывателей магнитных карт на Prox-считыватели.

MiniProx ▶

Характерные особенности:

- ▶ дальность считывания MiniProx (при установке на немаetalлическую поверхность):

Тип карты	Расстояние
ProxCaгd II	до 14 см
ISOProx II	до 12.5 см
ProxKey III (брелок)	до 5 см

- ▶ трехцветный светодиод и зуммер для индикации срабатывания считывателя
- ▶ 137 млрд. идентификационных кодов для одной карты или ключа

- ▶ монтируется на стену снаружи или внутри помещения (возможна установка на металлическую поверхность)
- ▶ погодо- и влагозащищенный пластиковый корпус (поликарбонат) и высокая степень вандалозащищенности позволяет устанавливать считыватель снаружи помещения
- ▶ выбор цвета корпуса - серый, бежевый, черный, белый
- ▶ возможность установки различных алгоритмов работы светодиода и зуммера, а также варианты их контроля как самим считывателем (локальный контроль), так и управляющим контроллером

Техническая спецификация

Параметр	Значение
Интерфейсы	Выход Виганда, Clock and Data
Расстояние считывания, см	5,1-14
Напряжение питания, VDC	5-16
Потребляемый ток, мА	20-110
Относительная влажность, %	5-95
Температурный диапазон, ° C	от -30 до +65
Габаритные размеры, мм	152 x 43 x 19,1
Масса, г	108

Схема:

