

Идеальный выбор для управления доступом

Akuvox's A05S — это безопасное и удобное устройство для контроля доступа. Благодаря новейшему алгоритму глубокого обучения и двум ИК камерам с технологией проверки подлинности лица, A05S может быть использован для реализации надежного контроля доступа в различных условиях эксплуатации.

**Краткий обзор**

- Распознавание лиц в видимом свете;
- Бесконтактная биометрическая аутентификация, с обнаружением температуры и маски;
- Алгоритм анти-спуффинга против аудио и видео атак;
- Возможность занесения в базу 20 000 лиц и 20 000 карт;
- Длительность распознавания менее 0.2с/пользователь, точность распознавания выше 99.7%;
- Несколько методов проверки, включая: лицо, карты и QR-коды;
- Автономная работа;
- Конфигурация через веб-интерфейс;

Функция Анти-Пандемия

- Обнаружение маски
- Определение температуры тела
(только для A05S MD01/02)

Физические параметры и Питание

- Материал корпуса: Пластик
- Дисплей: 5-дюймовый IPS LCD, 1280x720
- Камера: 2МП, WDR
- Порт Wiegand: Есть
- Порт RS485: Есть
- Считыватель карт: 13.56MHz, NFC
- Вход / Выход реле: 1 / 1
- Порт Ethernet: RJ45, адаптивный 10/100 Мбит/с
- 802.3af Power-over-Ethernet
- Разъём постоянного тока 12 В (если не исп. PoE)
- Защита от демонтажа: Есть
- Монтаж: Настенный
- Класс защиты от влаги и пыли: IP65
- Рабочая влажность: 10~90%, без конденсации
- Рабочая температура: -20°C~+60°C

Распознавание

- Режимы распзн.: лицо, NFC, карта, QR-код
- Скорость распознавания: < 200мс

Хранилище

- Записей фото: 20 000
- Записей карт: 20 000
- Записей журнала: 50 000

Измерение температуры

- Поддерживается только A05S (MD01/02)
- Расстояние: 0.3М ~ 1М
- Шаг измерения: 0.1°C
- Погрешность: ±0.3°C
- Диапазон: 34°C ~ 45°C

Установка

Размеры

