

HIKVISION

DS-2CC197P(N)-A Цветная WDR Камера

Паспорт



Важная информация

Информация о данном продукте может быть изменена поставщиком без уведомления. Компания HIKVISION не несет ответственности за корректность данных по продукту, представленных в других источниках информации. Оборудование, описанное в данной документации, сертифицировано и может быть использовано согласно прилагающемуся паспорту и инструкции по эксплуатации.

Copyright © 2006-2010 HIKVISION. Все права защищены.

Данная документация может использоваться только с тем устройством, для которого она предназначена. Данная документация не предназначена для широкого использования. Данная информация полностью или частично не может быть использована без разрешения HIKVISION. HIKVISION оставляет за собой права вносить изменения в оборудование без дополнительного уведомления.

Данная документация не содержит гарантийных обязательств.

Все вопросы по поводу данного паспорта присылайте по электронному адресу:
overseabusiness@hikvision.com

Больше информации о HIKVISION на сайте www.hikvision.com

Содержание

- 1. Общая информация**
- 2. Спецификация**
- 3. Размеры**

1. Общая информация

- Компактный современный дизайн
- 1/3" " SONY CCD ПЗС-матрица
- 160X WDR широкий динамический диапазон
- Высокая чувствительность: 0.1 Люкс@F1.2 (Цвет), 0.01Люкс@F1.2 (Ч/Б)
- Режим антимерцания
- ICR перемещаемый ИК фильтр режима День/Ночь
- Интеллектуальная система снижения шума сигнала (DNR)
- Экранное меню
- Автофокус с управлением DC / video
- Автоматический баланс белого, АРУ, Электронный затвор, Система компенсации встречной засветки
- CS крепление объектива (С опционально)
- Внутренняя/Внешняя синхронизация

2. Спецификация

Параметр	Модель	DS-2CC197P(N)-A
ПЗС-матрица		1/3 " SONY vertical double density interline CCD
Тип сигнала		PAL
Разрешение, пикс.		PAL:752 (Г) × 582 (В)
Чувствительность	Цвет	0.1Люкс @ F1.2
	Ч/Б	0.01Люкс @ F1.2
Электронный затвор		1/50(60) - 1/100,000с
Крепление объектива		C / CS
Управление автофокусом		DC / Video Drive
Режим День/Ночь		IRC перемещаемый фильтр
Разрешение, ТВЛ		540 (Цвет), 600 (Ч/Б)
Динамический диапазон WDR		160X
Синхронизация		Внутренняя/Внешняя
Выход видео		1, композитный (75Ω/BNC)
Сигнал/Шум		Более 50 дБ
Меню	Номер камеры	Вкл/выкл
	APU	3 режима или выкл.
	День/Ночь	4 режима, включая День/Ночь
	Автобаланс белого	4 режима, включая авто.
	Маскирование	Вкл/выкл, максимум 8 зон
	Детектор движения	3 режима или выкл.
	Антимерцание	Вкл/выкл.
	RS-485	Адрес/Протокол/Скорость передачи (настройка)
	Языки меню	Английский, Китайский
	Изображение	10 независимых настроек изображения
Питание		24VAC / 20VA ±10%, 12VDC / 300Ma ±10%
Температура		-10°C ~ 60°C
Мощность		4 Вт
Размеры		68мм × 57мм × 144.8мм
Вес		500 г

3. Размеры

