



NHT-Otd03



Диэлектрические отвертки Navigator серии NHT-Otd03 предназначены для профессиональных работ в электрических сетях и силовых токопроводящих точках, находящихся под напряжением до 1000 В. Ударопрочная двухкомпонентная рукоятка с шестигранным сечением обеспечивает эффективную передачу усилия. Наконечники изготовлены из высоколегированной стали V5, подвергнуты многочасовому ступенчатому закаливанию. Максимальный крутящий момент на излом превышает немецкий стандарт DIN в два раза.



Намагни-
ченный
наконечник

Твердость
60 HRC

1000 В

- Длительный рабочий ресурс благодаря использованию высококачественных материалов и передовых технологий производства.
- Стержни из молибден-ванадиевой стали V5 закалены и имеют защитное антикоррозионное покрытие.
- Наконечники дополнительно закалены и намагничены.
- Двухкомпонентные эргономичные рукоятки с мягкими прорезиненными вставками.



SL
—

PH
+

PZ
+

Код продукта	Тип наконечника	Длина стержня, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NHT-Otd03-PH0-60	PH0	60	360/12/1	4650230 93421 5
NHT-Otd03-PH1-80	PH1	80	240/12/1	4650230 93422 2
NHT-Otd03-PH2-100	PH2	100	144/12/1	4650230 93423 9
NHT-Otd03-PZ1-80	PZ1	80	240/12/1	4650230 93424 6
NHT-Otd03-PZ2-100	PZ2	100	144/12/1	4650230 93425 3
NHT-Otd03-SL2.5-75	SL2.5	75	360/12/1	4650230 93426 0
NHT-Otd03-SL3-100	SL3	100	360/12/1	4650230 93427 7
NHT-Otd03-SL4-100	SL4	100	360/12/1	4650230 93428 4
NHT-Otd03-SL5.5-125	SL5.5	125	240/12/1	4650230 93429 1