

OSE-PES01 ПАЯЛЬНИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Электрические паяльники OSE-Pes01 предназначены для пайки и лужения различных деталей. 100% медное жало марки M1 обеспечивает высокую теплопередачу.



- Расплавленный припой аккуратно и быстро ложится на разогретое медное жало паяльника в процессе лужения.
- Быстрый разогрев до рабочей температуры, благодаря спиральному нихромовому нагревателю.
- Подставка для безопасного хранения инструмента при нагревании и охлаждении в комплекте.
- Эргономичная рукоятка из прочной древесины отличается низкой теплопроводностью, что обеспечивает комфортную и безопасную работу.



Код продукта	Ном. напряжение, В	Ном. мощность, Вт	Частота, Гц	Рабочая тем-ра, °С	Время разогрева, мин	Тип нагревателя	Форма жала	Материал рукоятки	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
OSE-Pes01-30W-CP	220	30	50/60	250-300	не более 3-х	спиральный	клин прямой	дерево	100/50/1	4660134 80842 0
OSE-Pes01-40W-CP	220	40	50/60	280-350	не более 3-х	спиральный	клин прямой	дерево	100/50/1	4660134 80843 7
OSE-Pes01-60W-CP	220	60	50/60	320-400	не более 3-х	спиральный	клин прямой	дерево	100/50/1	4660134 80844 4
OSE-Pes01-80W-CP	220	80	50/60	350-400	не более 3-х	спиральный	клин прямой	дерево	100/50/1	4660134 80845 1
OSE-Pes01-100W-CP	220	100	50/60	380-450	не более 3-х	спиральный	клин прямой	дерево	100/50/1	4660134 80846 8