

# Извещатель протечки воды LD-63HS



LD-63HS может использоваться в ваннах, подвалах и других местах, где требуется определение возможных протечек воды. Извещатель питается от батареек. В случае обнаружения протечки воды, встроенная сирена выдает сигнал тревоги. Одновременно замыкаются Normally Open контакты реле, которые можно использовать для подключения извещателя к системе сигнализации. Пар или незначительные брызги воды не вызывают срабатывания устройства.

## Технические характеристики

Питание:	3 щелочные батарейки AAA (в комплекте)
Выход реле:	не более 60В, 100mA
Встроенная сирена:	100дБ/м
Диапазон рабочих температур:	от -10°C до +40°C
Средний срок службы батареек:	около 1 года
Изделие соответствует требованиям директивы 98/336/ЕС.	

## Установка извещателя

Кронштейн для закрепления чувствительного элемента должен устанавливаться в сухом месте на твердой поверхности. Для установки кронштейна можно использовать саморезы или двустороннюю клейкую ленту. По окончании установки кронштейна, поместите в него чувствительный элемент, контактами вниз. Корпус извещателя следует устанавливать так, чтобы к нему был возможен доступ для замены батареек.

Извещатель может быть подключен к системам сигнализации при помощи стандартного кабеля. Извещатель срабатывает при замыкании контактов чувствительного элемента (протечка токопроводящей жидкости).

## Установка/замена батареек

Отверните два винта крышки извещателя. Установите в корпус 3 щелочных батарейки AAA. Соблюдайте полярность! Закройте крышку и заверните винты. Включите тумблер питания извещателя. Сирена выдаст короткий сигнал, оповещающий о готовности устройства к работе. Работоспособность извещателя можно проверить путем погружения контактов чувствительного элемента в проводящую жидкость, или прикоснувшись к ним мокрыми пальцами.