

Прямая секция оптического лотка, 100x360 мм, 2 метра, желтая



Артикул: [LAN-OT100x360](#)

Прямая секция оптического лотка, 100x360 мм, 2 метра, желтая

Описание

1. Материал

Прямые участки: ПВХ.

2. Стандарты

JB/T 9660-1999. GB/T 2408-2008

3. Низкотемпературный тест

Отсутствие трещин и разрушений при воздействии температурой -40°C в течение 16 часов.

4. Высокотемпературный тест

Нагрев образца до температуры $+60^{\circ}\text{C}$ и одновременное создание бокового давления 20 Н.

Стандарт: Изменение формы не более 2 мм.

LANMASTER: Изменение формы не более 0,85 мм.

5. Уровень горючести

Стандарт: после 10 сек. воздействия открытым пламенем затухание через 30 сек.

LANMASTER: после 10 сек. воздействия затухание через 2 сек.

6. Сопротивление изоляции

Стандарт: не менее 5 МΩ.

LANMASTER: не менее 100 МΩ.

При влажности 93° и температуре $+40^{\circ}$ в течение 48 часов сопротивление изоляции не менее 100KΩ

7. Высоковольтный пробой

Отсутствие пробоя при воздействии напряжении 42 кВ в течение 60 сек.

Характеристики

Лотки	
Ширина, мм.	360

Информация для заказа

LAN-OT100x360	Прямая секция оптического лотка, 100x360 мм, 2 метра, желтая
---------------	--

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.