

## Рамки Mosaic™



Упак.	Кат. №	Специальные рамки renovation
10	0 788 64	Рамки, применяемые при монтаже оборудования Mosaic в уже существующие монтажные коробки с межосевым расстоянием 57 мм Для 2x2 модулей горизонт. установка
10	0 788 66	Для 3x2 модулей горизонт. установка
10	0 788 54	Для 2x2 модулей вертикальная установка
10	0 788 56	Для 3x2 модулей вертикальная установка

5	0 788 80	<p><b>Рамка IP 44 специальная, антибактериальная</b></p> <p>Рамка выполнена из антибактериального материала. Имеет функции управления и подключения. Ударопрочная и герметичная, применяется в местах, требующих частой уборки, например:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– места общего пользования (санузлы...)</li> <li>– медицинские учреждения (больницы, другие учреждения с медицинским обслуживанием...)</li> <li>– лаборатории (производство с/х продукции, фармакологическая промышленность, образовательные учреждения...)</li> </ul> <p>Оснащенная шторкой с мембраной может выполнять функцию подключения и управления оборудованием Mosaic. Установка на накладной монтажной коробке невозможна</p>
---	----------	--

Антибактериальные решения		
Рамки с антибактериальным покрытием		
10	0 787 22	Рамка 2 модуля
10	0 787 23	Рамка 2x2 модуля. Вертикальная.
10	0 787 24	Рамка 4 модуля.
10	0 787 25	Рамка 2x2 модуля. Горизонтальная.
10	0 787 26	Рамка 6 модулей

Аксессуары		
10	0 787 20	Заглушка
10	0 787 21	Заглушка

## Рамки Mosaic™

### ■ На многопостовых конструкциях с межосевым расстоянием 57 мм:

Применять суппорты на 2 модуля, объединенные между собой (Кат. № 0 802 51) и рамки (Кат. № 0 788 54/56/64/66)

