

Блок индикации системы пожаротушения

Блок индикации системы пожаротушения предоставляет возможность удаленного мониторинга и управления прибором управления пожаротушением.



ML-3313
Блок индикации системы
пожаротушения, вкл. ключ
управления режимами и ручной пуск

- ▶ Тест индикаторов и зуммера
- ▶ Связь с прибором контролируется непрерывно
- ▶ Блок индикации имеет 4 контролируемых входа: "Дверь", "Отмена тревоги / тревога", "Режим" и "Дистанционный сброс"
- ▶ При любой неисправности, информация передается на прибор управления пожаротушением
- ▶ Дополнительные модели: с/без ключа управления режимами и с/без ручного пуска
- ▶ Входы контролируются на обрыв и КЗ

ML-3202 Maxlogic Расширитель 8 входов / выходов

- ▶ Возможность изменения функции входов и выходов с помощью программного обеспечения.
- ▶ Входам можно задать такие функции, как мониторинг пуска пожаротушения, дистанционная тревога, дистанционный сброс и т.д.



- ▶ Выходам можно задать такие функции, как задержка пуска пожаротушения, дымоудаление, отмена ручного пуска и т.д.

Расширительный блок пожаротушения



ML-3314
Расширительный блок
пожаротушения

- ▶ Предназначен для мест, которые нуждаются в более, чем одном выходе пожаротушения
- ▶ Совместим с приборами управления пожаротушением серии ML-321
- ▶ 8 контролируемых выходов пожаротушения
- ▶ Возможность получения необходимого количества выходов пожаротушения подключив приборы, друг с другом в серии.
- ▶ Возможность активации выходов поочередно
- ▶ Индикация состояний неисправности и активации
- ▶ Легкий ввод кабелей с верхней и задней части прибора

МОДЕЛИ

Код	Наименование
ML-3310	Блок индикации системы пожаротушения, вкл. ключ управления
ML-3311	Блок индикации системы пожаротушения, вкл. ключ управления
ML-3312	Блок индикации системы пожаротушения, вкл. ручной пуск
ML-3313	Блок индикации системы пожаротушения, вкл. ключ управления режимами и ручной пуск
ML-3314	Расширительный блок пожаротушения
ML-3202	Расширитель 8 входов / выходов
ML-3203	Сетевой модуль

