

D25M

Камера D25M Dome



С антивандальным комплектом



Классический дизайн. Уникальная технология.

Эта классическая купольная камера представляет собой компактную и интеллектуальную погодуустойчивую IP-видеосистему с настраиваемым вручную объективом. Как и другие камеры MOBOTIX, D25M поддерживает самые современные технологии, однако в базовой комплектации она не имеет микрофона и датчика инфракрасного излучения.

26

от 448 €

www.mobotix.com

D25M – компактное, недорогое решение для съемки с высоким разрешением

Эта погодуустойчивая купольная камера оптимально подходит для задач, в которых требуется наблюдение за одной зоной и традиционная купольная форма является предпочтительной. Камера подходит для внутреннего и наружного наблюдения. Использование комплекта для потолочного монтажа упрощает установку и обеспечивает надежное крепление камеры.



Классический дизайн и технологии завтрашнего дня

Внутри купольного корпуса заключена мощная комплексная система видеонаблюдения, в основе которой лежит децентрализованная архитектура. Камера оснащена сенсором 5 МП, что позволяет получать изображения высокого качества, хорошо поддающиеся анализу.



Комплект для потолочного монтажа

Комплект для потолочного монтажа позволяет быстро установить D25M в подвесном потолке. Камера, установленная таким образом, не привлекает внимание и хорошо вписывается в любой интерьер.



Антивандалный комплект

Защитите свои инвестиции с помощью антивандалного комплекта, в состав которого входит корпус и внешнее кольцо из нержавеющей стали, а также армированный купол камеры, изготовленный из поликарбонатного листа толщиной 3 мм. Все антивандалные корпуса производства MOBOTIX имеют степень защиты IK10 и выдерживают соответствующие удары.



Возможности использования звука

При наличии модуля расширения ExtIO (см. стр. 52) камера D25M может использоваться для двусторонней голосовой VoIP-связи. В этом случае оператор может подключиться к ней через интернет с любого компьютера или мобильного iOS-устройства.

Технические характеристики D25M

Модели	Sec, IT, Basic	Варианты объективов	L25 — L160
Сенсоры	1/2,5" CMOS, 5 МП, построчная развертка	Разрешение сенсора	Цветная съемка: 2592x1944 пикс. Ч/Б съемка: 2592x1944 пикс.
Макс. частота кадра (MxPEG)	MEGA/HD: 30 кадр/с, QXGA: 15 кадр/с, 5MP: 10 В/с	Сжатие изображения	MxPEG, M-JPEG, JPEG, H.264 (только для видео SIP)
Запоминающее устройство	Внутр.: карта microSD Внешн.: ПК/NAS, (до 4 ТБ)	Звук (требуется модуль ExtIO)	VoIP, микрофон и динамик, двусторонняя голосовая связь, запись звука через ExtIO
Условия эксплуатации	IP65, от -30 до +50 °C	Встроенные датчики	Датчик температуры, датчик освещения, датчик удара
Обработка изображения	MxActivitySensor, технология обнаружения движения Motion Detection, коррекция изображений, компенсация контрового света	Программное обеспечение (бесплатно)	MxMultiViewer, MxControlCenter, MxEasy, приложение MOBOTIX

D25M – это продуманный дизайн

Все модели D25M оснащены прочными куполами из поликарбонатного листа толщиной 1,5 мм. К этим камерам предлагается широкий ассортимент дополнительного оборудования MOBOTIX, позволяющего расширить функциональность устройств и установить камеры видеонаблюдения практически в любом месте.