

# SFP модули

155 Mbps / 1.25 Gbps / 2.5 Gbps / 10 Gbps

SFP модуль ( Small Form-factor Pluggable ) - сменный, компактный трансивер, устанавливаемый в различное сетевое оборудование. Предназначены для применения в волоконно-оптических системах передачи информации, оптических мультиплексорах, SDH - оборудовании, коммутаторах. Оптические SFP модули могут работать как по одному, так и по двум волокнам на скоростях от 155 Mbps до 10 Gbps. Основные преимущества при использовании SFP модулей: гибкость, компактность, надежность, возможность горячей замены, индустриальная совместимость.



## Информация для заказа

Код заказа	Артикул	Wavelength (nm)	TX Power (dBm)	RX Sens. (dBm)	Distance (km)
<b>1.25 Gbps одноволоконные [ single fiber/ Bi-Di/ WDM ] LC / SC</b>					1000BASE-BX
SFG-WL3	NCxx12-03	1310/ 1550	-3 to -10	-17	3
SFG-W02	NCxx12-20	1310/ 1550	-2 to -8	-22	20
SFG-W04	NCxx12-40	1310/ 1550	2 to -3	-23	40
SFG-V08	NCxx12-80	1490/ 1550	3 to -2	-25	80
SFG-W12-D	NCxx12-12-D	1510/ 1570	5 to 0	-30	120
SFG-V12-D	NCxx12-12-D	1490/ 1550	5 to 0	-30	120
SFG-W16-D	NCxx12-16-D	1510/ 1570	6 to 3	-34	160
<b>1.25 Gbps двухволоконные [ dual fiber ] LC</b>					GE/ STM-4/ OC-12
SFG-MM2	NM3112-02	1310	-10 to -14	-22	2 [MM]
SFG-L01	NI3112-10	1310	-3 to -9	-20	10
SFG-L02-D	NI3112-20-D	1310	-3 to -9	-20	20
SFG-X08	NI5512-80	1550	5 to 0	-25	80
SFG-X16-D	NI5512-16-D	1550	5 to 1	-36	160
SFG-X20-D	SPS73200-D	1550	8 to 5	-36	200
<b>155 Mbps одноволоконные [ single fiber/ Bi-Di/ WDM ] LC / SC</b>					FE/ STM-1/ OC-3
SF-W02	NCxx15-20	1310/ 1550	-8 to -14	-34	20
SF-W04	NKxx15-40	1310/ 1550	-3 to -8	-34	40
SF-W20-D	SPB37200-D	1510/ 1590	5 to 1	-45	200
<b>155 Mbps двухволоконные [ dual fiber ] LC</b>					FE/ STM-1/ OC-3
SF-S02-D	NI3115-20-D	1310	-4 to -10	-34	20
SF-S08	NI5515-80	1550	5 to 0	-30	80
SF-S20-D	SPS33200-D	1550	5 to 1	-45	200
SF-S24-D	SPS33240-D	1550	8 to 5	-45	240
<b>2.5 Gbps двухволоконные / одноволоконные LC / SC</b>					STM-16 / OC-48
SFG2-LL2	NJ3125-02	1310	-3 to -10	-18	2
SFG2-W02	NCxx25-20	1310/ 1550	0 to -5	-18	20
SFG2-W08	NKxx25-80	1490/ 1550	3 to -2	-28	80
<b>XFP 10GbE/10GFC/SDH/SONET двухволоконные / одноволоконные DMI</b>					
XFG10-L02	NX3110-20	1310	0 to -6	-14.5	20
XFG10-E04	NX3110-40	1310	4 to -2	-16	40
XFG10-Z08	NX5510-80	1550	4 to 0	-23	80
XFG10-W02	NBxx10-20	1270/ 1330	2 to -2	-14	20
XFG10-W04	NBxx10-40	1270/ 1330	7 to 2	-14	40
<b>SFP+ 10GbE двухволоконные / одноволоконные DMI</b>					
SFG10-L01	NS3110-10	1310	0.5 to -8	-14.4	10
SFG10-L04	NS5510-40	1550	5 to 1.5	-15	40
SFG10-W02	NKxx10-20	1270/ 1330	2 to -2	-14	20
SFG10-W04	NKxx10-40	1270/ 1330	7 to 2	-14	40