

## Спецификация

- 1/2.7" 5 МП CMOS OS05A20
- WDR до 120дБ
- 4 ИК диода Агау с линзой
- Режим день/ночь, встроенный ИК-фильтр
- Антивандальный корпус, класс защиты IP67
- PoE



### Технические характеристики

| Модель                 | Optimus Basic IP-P015.0(4x)D                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Чувствительный элемент | 1/2.7" 5 МП CMOS OS05A20                                                                                                                                                                                                     |
| Объектив               | 2,7-13,5 мм вариофокальный, моторизированный                                                                                                                                                                                 |
| Угол обзора            | Горизонтальный: 101 ~ 32°, Вертикальный: 71 ~ 23°,<br>Диагональный: 129 ~ 40°                                                                                                                                                |
| Чувствительность       | 0.005 Лк @ F1.2 (0 Лк при включенной ИК подсветке)                                                                                                                                                                           |
| Количество пикселей    | 2592(Н)*1944(В)                                                                                                                                                                                                              |
| Скорость затвора       | 1/20000 - 1/5                                                                                                                                                                                                                |
| Автодиафрагма          | Нет                                                                                                                                                                                                                          |
| Режим день/ночь        | Да, Автоматически/Вручную/По расписанию, встроенный ИК-фильтр                                                                                                                                                                |
| Форматы сжатия         | H.264/H.265/H.264+/H.265+/MJPEG(MJPEG для второго потока)                                                                                                                                                                    |
| Скорость отображения   | До 30к/с@5MP/4MP/3MP/2MP/960P/720P/VGA/QVGA                                                                                                                                                                                  |
| Потоковое видео        | До 3 видео потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью                                                                                                                                                  |
| Скорость передачи      | VBR режим: 6 Уровней качества видео на выбор; CBR режим: до 8Мбит                                                                                                                                                            |
| Видео выход            | Да                                                                                                                                                                                                                           |
| Настройки изображения  | Оттенок, Яркость, Контрастность, Насыщенность, Четкость, Затвор, Усиление, Режим День/Ночь, Баланс белого, 3DNR, BLC, WDR до 120дБ, Антитуман– Раздельные настройки для дневного и ночного режима, ROI(8 зон), маска(4 зоны) |
| Поддержка аудио        | Да                                                                                                                                                                                                                           |
| Аудио кодек            | G711A/U                                                                                                                                                                                                                      |
| Безопасность           | Защита паролем; Настройка приоритетов доступа пользователей; IP фильтр                                                                                                                                                       |
| Сетевые протоколы      | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP                                                                                                                                                              |
| Версия ONVIF           | ONVIF 18.12 Profile S/G/T                                                                                                                                                                                                    |

|                          |                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Интеллектуальные функции | Обнаружение движения, вторжение в периметр, пересечение линии, обнаружение пешеходов и транспортных средств, детекция звука |
| Поддержка IPЕУЕ          | Да                                                                                                                          |
| Фиксация событий         | Детекция движения, снимок экрана, Отправка на E-mail, DROPBOX, Загрузка файла на FTP                                        |
| Конфигурация             | Device search, Web интерфейс камеры                                                                                         |
| Браузер                  | Microsoft Internet Explorer IE 6-11                                                                                         |
| Поддержка SD карты       | Да, microSD карта, до 256Гб                                                                                                 |
| Netbreak                 | Да                                                                                                                          |
| Процессор и Память       | Mstar 338G                                                                                                                  |
| Разъемы ввода / вывода   | RJ-45 10M/100M, Разъем питания, Аудио вход, Аудио выход                                                                     |
| Питание через Ethernet   | IEEE 802.3af стандарт                                                                                                       |
| ИК-подсветка             | 4 ИК диода, дальность до 45м, вкл./выкл. вручную или автоматически                                                          |
| Корпус, класс защиты     | Металл (Алюминий), Антивандальный корпус, Кронштейн со скрытой проводкой, IP67                                              |
| Рабочая температура      | От -45° С до +50° С                                                                                                         |
| Питание                  | DC12В(600мА); PoE, Max 9Вт                                                                                                  |
| Размеры<br>Масса         | 242x84мм, 783 гр.                                                                                                           |