

Спецификация

- 10.1" TFT LCD, цветной
- Разрешение 1024x600
- Напряжение питания
АС 100-240В (встроенный БП)



Технические характеристики

Модель	VM-10
Дисплей	10.1" TFT LCD, цветной
Разрешение	1024x600
Управление	Сенсорные кнопки
Подключение	4-проводное с вызывной видеопанелью, 4-проводное с дополнительным монитором видеодомофона
Стандарт видео	PAL/NTSC
Интерком	Дуплекс (в параллель между домофонами)
Продолжительность беседы	120 секунд
Потребляемая мощность в рабочем режиме	6,6 Вт
Экранное меню	Меню настроек с поддержкой русского языка
Режим «Не беспокоить»	Нет
Запись фото	Да
Слот под SD карту	Да (до 32 Гб)
Автоответчик	Нет
Удаление вызывной панели от домофона	До 100 м
Управление замком	Да
Переадресация вызовов на телефон	Нет
Открывание замка с телефона	Нет

Детектор движения	Нет
Тревожный вход	2 тревожных входа
Возможности подключения	До 2х вызывных панелей, до 4х мониторов VM-10 или VM-7S, до 2х аналоговых камер
Совместимость с многоквартирными домофонами	Да, при наличии модулей сопряжения МСК (с версии v3b) и МСЦ (с версии 1h)
Напряжение питания	АС 100-240 В (встроенный БП)
Рабочая температура	От -10° до +60°С
Совместимые вызывные панели	4-проводные вызывные видеопанели
Способ монтажа	Накладной (монтажная пластина)
Размеры	310x197,5x26,8мм
Цвет корпуса	Серебристый
Вес изделия в упаковке (брутто)	1,1 кг