

Спецификация

- 1/2.8" 2,1 Мп (Full HD), Progressive Scan CMOS SONY IMX222
- 24 ИК-диода
- Режим день/ночь, встроенный ИК-фильтр



Технические характеристики

| Модель | Optimus IP-E022.1(3.6)P |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Чувствительный элемент | 1/2.8" 2,1 Мп (Full HD), Progressive Scan CMOS SONY IMX222 |
| Объектив | 3.6мм фиксированный |
| Чувствительность | Цв. 0.01Лк (F1.2), 0 Лк при вкл. ИК |
| Количество пикселей | 1920x1080 |
| Скорость затвора | Авто, 1/50-1/10,000 сек |
| Автодиафрагма | нет |
| Режим день/ночь | Есть, встроенный ИК-фильтр |
| Форматы сжатия | H264 |
| Скорость отображения | До 30к/с@1920x1080 |
| Потоковое видео | До 2 потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью |
| Скорость передачи | 32К~8.0 Мбит |
| Видео выход | нет |
| Настройки изображения | да |
| Аудио сжатие | нет |
| Безопасность | Защита по паролю |
| Сетевой протокол | TCP,UDP,IP,HTTP,FTP,SMTP,DHCP,DNS, ARP,ICMP,POP3,NTP,RTP and RTCP |
| Интерфейс приложений | Onvif |
| Интеллектуальные функции | Детектор движения |
| Сигнал на тревожном выходе | нет |
| Фиксация событий | снимок экрана, Отправка на E-mail, Загрузка снимка на FTP |
| Конфигурация | Web интерфейс, CMS |

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Браузер | Microsoft Internet Explorer IE 6-10, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari |
| Встроенное устройство записи | нет |
| Процессор и Память | Hi 3516C |
| Разъемы ввода / вывода | RJ45, разъем питания |
| Питание через Ethernet | PoE IEEE 802.3af до 8Вт |
| ИК-подсветка | 24 ИК диода, дальность до 20м |
| Корпус, класс защиты | Пластик |
| Рабочая температура | -10 ⁰ C +50 ⁰ C |
| Питание | DC12В(500мА), PoE max 8Вт |
| Размеры | 93х93х85 мм, |
| Масса | 250 гр. |