

Спецификация

- Формат сжатия H.264
- 8 видеовходов, 4 аудиовхода
- АНД-М 720P/960Н @ 200к/с
- Двойной поток данных
- Поддержка 3G, Wi-Fi, Cloud



Технические характеристики

Модель	АНДР-2008Е
Количество видеовходов	8
Количество аудиовходов/выходов	4/1 RCA
Операционная система	Embedded Linux
Формат сжатия	H.264
Режим работы	DVR/HVR/NVR
Скорость записи	АНД-М 720P(1280x720)/960Н(960x576)@200 к/с
Скорость воспроизведения	АНД-М 720P @ 25 к/с /960Н(960x576)@200 к/с
Видеовыходы	HDMI (1920x1080), VGA (макс.1920x1080)
Пентаплекс	Да (Мониторинг, Запись, Просмотр, Архивирование, Удаленное Управление)
USB 2.0	2
PTZ управление	RS-485
Тревожные входы/выходы	Нет
Аналоговый режим* (DVR) АНД-М + 960Н	4 камеры АНД-М + 4 камеры 960Н / 2 камеры АНД-М + 6 камер 960Н / 6 камер АНД-М + 2 камеры 960Н / 8 камер АНД-М / 8 камер 960Н
Гибридный режим работы (HVR)	4 камеры 720P(АНД-М) (100 к/с) + 4 IP-камеры 720P (100 к/с)
Сетевой режим (NVR)	2*1080P+2*720P / 8*720P
Запись	Постоянная/ По тревоге/ Принудительная/ По движению
Поиск	По времени/ По тревоге/ По движению

Двухсторонняя аудиосвязь	Есть
Детектор движения	192 (16*12) зоны, настройка чувствительности
Сеть	RJ-45 (10M/100M)
ПО CMS	В комплекте, русифицировано, подключение до 64 камер
WEB интерфейс	IE, Chrome, Firefox, Safari
Мобильный мониторинг	iPhone, iPad, Windows Mobile, BlackBerry, Symbian, Android
Облачная технология Cloud	www.xmeye.net, www.dvrcenter.net
Архивация	USB/WEB/CMS
Количество жестких дисков	1 HDD SATA до 4 Тб (в комплект не входит)
Управление	Мышь USB, по сети
Поддержка 3G модема/ Wi-Fi	Есть/ Есть (через USB порт)
Уведомления по e-mail	Есть
Питание	12 V DC/2A (адаптер в комплекте)
Размер/Масса	235x200x45mm/700 гр.

***Примечание: из-за специфики оцифровки аналогового сигнала, возможно подключение аналоговых камер разных стандартов - АHD-M и 960Н - только парами.**