

Спецификация

- 4 " TFT LCD, цветной
- Разрешение 320x240
- Напряжение питания AC 100-240 В (встроенный БП)



Технические характеристики

Модель	VM-4
Дисплей	4 " TFT LCD, цветной
Разрешение	320x240
Управление	Механические кнопки
Подключение	4-проводное с вызывной видеопанелью, 4-проводное с дополнительным монитором видеодомофона
Стандарт видео	PAL/NTSC
Интерком	Полудуплекс (в параллель между домофонами)
Продолжительность беседы	120 секунд
Потребляемая мощность в дежурном режиме	1,1 Вт
Потребляемая мощность в рабочем режиме	8 Вт
Экранное меню	Меню настроек с поддержкой русского языка
Режим «Не беспокоить»	Да
Отображение календаря и времени на экране	Нет
Запись фото	Нет
Слот под SD карту	Нет
Автоответчик	Нет
Удаление вызывной панели от домофона	До 100 м

Управление замком	Да
Переадресация вызовов на телефон	Нет
Открывание замка с телефона	Нет
Детектор движения	Нет
Возможности подключения	До 2х вызывных панелей, до 4х мониторов, 1аналоговую камеру
Совместимость с многоквартирными домофонами	Нет
Напряжение питания	АС 100-240 В (встроенный БП)
Рабочая температура	От 0° до +60°С
Совместимые вызывные панели	4-проводные вызывные видеопанели
Установка	Накладной (монтажная пластина)
Беспроводные сети	Нет
Мобильные приложения	Нет
Размеры	170x120x20 мм
Цвет корпуса	Белый / черный
Вес изделия в упаковке (брутто)	0,59 кг