



**Пульт управления
H-05/2 с кабелем**

Паспорт

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Пульт управления Н-05/2 с кабелем входит в состав всех турникетов и калиток производства PERCo и предназначен для подачи на них команд управления.

Пульт управления в оригинальной упаковке производителя можно перевозить наземным (автомобильным и железнодорожным), речным, морским и воздушным транспортом.

В связи с постоянным совершенствованием выпускаемой продукции производитель оставляет за собой право вносить без предварительного уведомления изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его технические характеристики.

При покупке пульта управления проверьте комплектность поставки.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Пульт управления Н-05/2 с кабелем..... 1 шт.
Паспорт 1 экз.

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пульт управления Н-05/2 по устойчивости к воздействию климатических факторов соответствует условиям УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69 (для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемые климатическими условиями).

Эксплуатация пульта управления разрешается при температуре окружающего воздуха от плюс 1°С до плюс 35°С и относительной влажности воздуха до 60% при 25°С.

Хранение пульта управления допускается в помещениях при температуре окружающего воздуха от минус 20°С до плюс 45°С и значении относительной влажности воздуха до 98% при 27°С.

После транспортирования или хранения при отрицательных температурах (или повышенной влажности воздуха) пульт управления непосредственно перед вводом в эксплуатацию должен быть выдержан без упаковки в течение не менее 24 часов в помещении с нормальными климатическими условиями.

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры пульта управления
(длина x ширина x высота) 127x84x30 мм
Длина кабеля пульта управления 3,0 м
Масса пульта управления (нетто) не более 0,35 кг
Класс защиты пульта управления
от поражения электрическим током..... I (по ГОСТ Р МЭК 335-1-94)

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие пульта управления Н-05/2 с кабелем требованиям безопасности, электромагнитной совместимости (сертификат соответствия № РОСС. RU. ME. 35. В00687 и ТУ 3428-032-44306450-2004) при соблюдении потребителем правил хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации пульта управления составляет 24 месяца со дня продажи.

При отсутствии даты продажи и штампа в гарантийном талоне гарантийный срок исчисляется со дня выпуска.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель производит бесплатный ремонт пульт управления Н-05/2 (устраняет дефекты, заменяет неисправные узлы и детали) в мастерской изготовителя.

Гарантии не распространяются на изделия, имеющие механические повреждения или подвергшиеся разборке потребителем, а также на предохранители, замену которых производит потребитель.

**По вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания
обращайтесь по адресу:**

194295, Россия, Санкт-Петербург, а/я 87

тел.: (812) 321-61-55

факс: (812) 517-85-45

e-mail: turnstile@perco.ru

или в ближайший сервисный центр

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



Пульт управления Н-05/2 с кабелем

Серийный номер								
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Дата выпуска « » _____ 200__ года

Штамп ОТК

Дата продажи « » _____ 200__ года

(подпись, штамп)



Линия отреза

Отрывной талон на гарантийный ремонт



Пульт управления Н-05/2 с кабелем

Серийный номер								
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Дата выпуска « » _____ 200__ года

Штамп ОТК

Дата продажи « » _____ 200__ года

(подпись, штамп)

ООО «ТиС»

Тел.: (812) 329-89-24, 329-89-25

Юридический адрес:
180600, г. Псков, ул. Леона Поземского, 123 В

Техническая поддержка:

Тел./факс: (812) 321-61-55, 517-85-45

- system@perco.ru** – по вопросам обслуживания электроники СКУД
- turnstile@perco.ru** – по вопросам обслуживания турникетов, ограждений, замков
- soft@perco.ru** – по вопросам технической поддержки программного обеспечения

www.perco.ru

Утв.
Кор.
Отп. 27.07.2005