



HI R20 и HI R21

**Двухдиапазонные гигабитные роутеры 802.11n/ac
стандарта Fast Ethernet**

ОПИСАНИЕ

Серия двухдиапазонных роутеров стандарта 802.11ac включает в себя две модели для дома и небольшого офиса: HI R20 and HI R21. Роутеры оснащены 4 внешними антеннами и обеспечивают скорость беспроводной передачи данных до 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц.

Модель HI R21 оснащена портом USB 2.0, который позволяет подключить к ним съемный жесткий диск или принтер для организации общего доступа внутри локальной сети.

Функция Virtual SSID позволяет создать несколько разных сетей Wi-Fi, в том числе и безопасную гостевую сеть для дома или офиса.

Родительский контроль предотвращает возможность посещения нежелательных веб-сайтов.

Прошивка разработана с расчетом одновременного использования сети разными пользователями, и обладает механизмами эффективного распределения полосы пропускания.

Компактные размеры роутера позволяют размещать его в самых разных местах.

Простой и понятный веб-интерфейс с пошаговым мастером настройки делает процесс первоначальной настройки быстрым и доступным даже для неопытного пользователя.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	HI R20	HI R21
Интерфейсы	4 порта 10/100 Ethernet Base-T (LAN) 1 порт 10/100 Ethernet Base-T (WAN) 4 внешние двухдиапазонные антенны 5 дБи Кнопки Power и Reset Порт питания DC 9 V, 0.8 A	4 порта 10/100 Ethernet Base-T (LAN) 1 порт 10/100 Ethernet Base-T (WAN) 4 внешние двухдиапазонные антенны 5 дБи Кнопки Power и Reset Порт питания DC 9 V, 0.8 A USB 2.0 port
Wi-Fi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 и 5 ГГц WPA/WPA2/WPA&WPA2 Mixed До 4 виртуальных SSID WMM, WDS, WPS, IPTV, MIMO 2x2	
Скорость передачи данных по Wi-Fi	2.4 ГГц: до 300 Мбит/с 5 ГГц: до 867 Мбит/с	
Типы подключения	PPPoE, Static IP, DHCP, L2TP/PPTP, Dual access, IEEE 802.1x	
Сетевые протоколы	IPv4/IPv6, IPv6 Dual Stack, IPv6 SLAAC NAT/PAT, PAP/CHAP, RIP/RIPv2	

	DHCP Клиент/Сервер/Ретранслятор, DHCPv6 DNS, DDNS 802.1q (VLAN), 802.1p IGMP Proxy/Snooping
Безопасность	Фильтрация по IP/MAC/URL/порту Перенаправление портов, DMZ
QoS	4 очереди, расписание SP и WRR IP, MAC, Классификация трафика на порту IEEE 802.1P, DSCP/TOS, перемаркирование
USB	Принт-сервер Внешние накопители (FAT32, NTFS, EXT3) SAMBA, FTP, DLNA
Управление	HTTP/HTTPS TR-069
Размеры и масса	135 x 128 x 25.5 мм 250 г

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Модель	Описание
HI R20	Двухдиапазонный роутер 802.11n/ac Fast Ethernet с 4 внешними антеннами
HI R21	Двухдиапазонный роутер 802.11n/ac Fast Ethernet с 4 внешними антеннами и портом USB 2.0