



HI R3 и HI R31

Двухдиапазонные гигабитные роутеры 802.11n/ac

ОПИСАНИЕ

Серия двухдиапазонных гигабитных роутеров стандарта 802.11ac включает в себя две модели для дома и небольшого офиса, HI R3 и HI R31. Модели отличаются количеством антенн и скоростью передачи данных по Wi-Fi в диапазоне 5 ГГц. Роутер HI R3 оснащен 2 антеннами Wi-Fi и обеспечивает скорость беспроводного соединения до 433 Мбит/с на 5 ГГц, тогда как HI R31 имеет 4 антенны и обеспечивает до 867 Мбит/с при передаче данных в этом же диапазоне.

Обе модели оснащены портами USB 2.0, которые позволяют подключить к ним съемный жесткий диск или принтер для организации общего доступа внутри локальной сети.

Функция Virtual SSID позволяет создать несколько разных сетей Wi-Fi, в том числе и безопасную гостевую сеть для дома или офиса.

Родительский контроль предотвращает возможность посещения нежелательных веб-сайтов. Функция расписания работы Wi-Fi может включать и выключать беспроводную сеть в нужное время.

Прошивка разработана с расчетом одновременного использования сети разными пользователями, и обладает механизмами эффективного распределения полосы пропускания.

Компактные размеры роутера позволяют размещать его в самых разных местах.

Простой и понятный веб-интерфейс с пошаговым мастером настройки делает процесс первоначальной настройки быстрым и доступным даже для неопытного пользователя.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	HI R3	HI R31
Интерфейсы	4 порта 10/100/1000 Ethernet Base-T (LAN) 1 порт 10/100/1000 Ethernet Base-T (WAN) 1 порт USB 2.0 2 внешние двухдиапазонные антенны 5 дБи Кнопки Power, Wireless и Reset/WPS Порт питания DC 12 В, 1.5 А	4 порта 10/100/1000 Ethernet Base-T (LAN) 1 порт 10/100/1000 Ethernet Base-T (WAN) 1 порт USB 2.0 4 внешние двухдиапазонные антенны 5 дБи Кнопки Power and Reset button Порт питания DC 12 В, 1.5 А
Скорость передачи данных по Wi-Fi	2.4 ГГц: до 300 Мбит/с 5 ГГц: до 433 Мбит/с	2.4 ГГц: до 300 Мбит/с 5 ГГц: до 867 Мбит/с
Wi-Fi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 и 5 ГГц WPA/WPA2/WPA&WPA2 Mixed До 4 виртуальных SSID	

	WMM, WDS, WPS, IPTV, режим репитера	
Типы подключения	PPPoE, Статический IP, DHCP, L2TP/PPTP, Dual access, IEEE 802.1x	
Сетевые протоколы	IPv4/IPv6, IPv6 Dual Stack, IPv6 SLAAC NAT/PAT, PAP/CHAP, RIP/RIPv2 DHCP Клиент/Сервер/Ретранслятор, DHCPv6 DNS, DDNS 802.1q (VLAN), 802.1p IGMP Proxy/Snooping	
Безопасность	Фильтрация по IP/MAC/URL/порту Перенаправление портов, DMZ	
QoS	4 очереди, расписание SP и WRR IP, MAC, Классификация трафика на порту IEEE 802.1P, DSCP/TOS, перемаркирование	
USB	Принт-сервер Внешние накопители (FAT32, NTFS, EXT3) SAMBA, FTP, DLNA	
Управление	HTTP/HTTPS TR-069	
Размеры	185 x 126 x 28 мм	180 x 132 x 30 мм
Масса	246 г	250 г

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Модель	Описание
HI R3	Гигабитный двухдиапазонный роутер 802.11n/ac с 2 внешними антеннами и портом USB 2.0
HI R31	Гигабитный двухдиапазонный роутер 802.11n/ac с 4 внешними антеннами и портом USB 2.0