

IP SIP Телефон

QVP-90 / QVP-90P

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ



ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЗОР ПРОДУКТА	3
2. СПЕЦИФИКАЦИЯ	4
3. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА	5



1. ОБЗОР ПРОДУКТА

QVP-90/QVP-90P представляет собой SIP IP телефон с широким функционалом, который обеспечивает эффективную работу по стандартам VoIP. Высокое качество звука достигается за счет эффективной и качественной аппаратной платформы и акустических испытаний в соответствии с международными стандартами. Графический дисплей LCD и интуитивное меню делает телефон очень легким в использовании.

QVP-90/QVP-90P совместим с последними SIP-стандартами. Полностью протестирован с широким диапазоном популярных софтсвичей и IP-PBX. Это идеальное и экономически эффективное решение для поставщиков услуг SIP в качестве экономичного IP терминала для услуг IP-Centrex.

QVP-90Р поддерживает технологию РоЕ.



2. СПЕЦИФИКАЦИЯ

VoIP протокол	SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
Количество линий	2
Сетевые протоколы	HTTP, HTTPS, BOOTP, FTP, TFTP, IEEE 802.1Q Назначение адреса: Статическое, DHCP, PPPoE VPN(L2TP) ,VLAN/QoS DNS клиент
Речевые кодеки	G.722, G.711µ/A, G.723.1, G.726, G.729AB, iLBC
Механизмы QoS	TOS, Jiffer Buffer, VAD, CNG, AEC, AGC
Дисплей	LCD 128x64 с подсветкой
Язык интерфейса	Русский, Английский
Функциональные клавиши	4 навигационных клавиш (Вверх, Вниз, Вправо, Влево) Клавиши регулировки громкости Клавиша включения режима громкой связи Клавиша отключения микрофона Клавиша повторного набора номера 5 программируемых клавиш
Работа с вызовами	Ожидание вызова Переадресация вызовов Перевод вызова Удержание вызова Автоответ на вызов Ускоренный набор номера 3-х сторонняя конференция Режим «Не беспокоить» (DND) Голосовая почта
Приложения	Локальная телефонная книга на 800 контактов Организация контактов по группам «Черный список» контактов Загрузка корпоративной телефонной книги с LDAP сервера
Безопасность	Пароль на WEB интерфейс и экранное меню
Управление	Обновление ПО: HTTP, HTTPS, TFTP, FTP, автонастройка Конфигурация: Экранное меню, WEB, автонастройка V1/v2 TR-069 (опция)



	Отладка:TELNET, WEB
Разъемы и порты	2 x RJ45 10/100M Ethernet (LAN/PC)
	Разъем для подключения телефонной трубки
	Разъем для подключения питания
Источник питания	Сетевой адаптер АС 100-240В на DC 5В 1А. Не входит в комплект поставки.
	РоЕ (IEEE 802.af) – опция.
Габаритные размеры	213мм х 157мм х 39мм (Ш х В х Г)
Вес	0.62 кг без упаковки
Условия эксплуатации	Температура: от 0°C до +60°C Влажность: от 10% до 95%

3. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

QVP-90	VoIP телефон, 2 линии SIP, 25 клавиши, включая 5 программируемых, кнопка отключения микрофона, графический LCD экран 128*64 с подсветкой, 2 порта
	Ethernet RJ-45 LAN/PC, (без блока питания в комплекте).
QVP-90P	VoIP телефон, 2 линии SIP, 25 клавиши, включая 5 программируемых, кнопка отключения микрофона, графический LCD экран 128*64 с подсветкой, 2 порта Ethernet RJ-45 LAN/PC, поддержка кирилицы, поддержка РоЕ, (без блока питания в комплекте).