



Основные характеристики

Коммерческий статус	Коммерциализировано
Диапазон	Multi 9
Тип изделия или компонента	Отказ контакта
Краткое имя устройства	SD
Состав сигнальных контактов	1 переключающ.
[I _{sw}] номинальный рабочий ток	6 А постоянный ток 24 В 2 А постоянный ток 48 В 1.5 А постоянный ток 60 В 1 А постоянный ток 130 В 6 А переменный ток 50/60 Гц 220...240 В 3 А переменный ток 50/60 Гц 380...415 В
Модули 9 мм	1

Дополнительные характеристики

Способ крепления	Закрепленный
Монтажная опора	DIN рейка
Высота	84 мм
Ширина	9 мм
Глубина	73 мм
Тип клемм	Клеммный зажим 2 жесткий кабель (-и) 1.5 мм ² макс Клеммный зажим 2 гибкий кабель (-и) 1.5 мм ² макс Клеммный зажим 1 жесткий кабель (-и) 2.5 мм ² макс Клеммный зажим 1 гибкий кабель (-и) 2.5 мм ² макс
Длина зачистки проводов	9 мм
Момент затяжки	1 Н·м
Совместимость продуктов	C60 IDPN C120 ID I-NA

Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 60947-5-1
Степень защиты IP	IP20 соответствующий EN/IEC 60947-5-1
Степень загрязнения	3 соответствующий EN/IEC 60947-5-1
Подготовка к работе в тропических условиях	2 соответствующий EN/IEC 60947-5-1
Относительная влажность	95 % при 55 °C
Температура окружающей среды при работе	-25...50 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...85 °C

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	--