

# ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ ВИДЕОКАМЕРА С ИК-ПОДСВЕТКОЙ

## Релион-Exd-A-50-ИК-AHD2Мп2.8mm



- Videомодуль **Polyvision**;
- Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIC T6 Gb/ Ex tb IIIC T85°C Db;
- Для взрывоопасных зон классов 1, 2, 21 и 22;
- Полная пыле- и водонепроницаемость IP66/IP68;
- Температурный диапазон от -45 до +60 °С;
- 2 Мп (1920×1080);
- Объектив 2.8 мм;
- Режим день/ночь;
- ИК-подсветка 20 м.

ХАРАКТЕРИСТИКИ		
	Матрица	1/3" SOI F37P
	Эффективные пиксели	1920x1080
	Система сканирования	Прогрессивная развертка
	Разрешение	XVI/AHD-H:1080p /CVI:1080p/ TVI:1080p/CVBS
	Мин. чувствительность	0.1 люкс
	Электронный затвор	Авто
	Синхронизация	Внутренняя
	Отношение сигнал/шум	≥52 дБ
	Видеовыходы	AHD (BNC)
Дистанция передачи сигнала	до 100м.	
	Тип	Фиксированный
	Фокусное расстояние	2.8мм
	Регулировка диафрагмы	Нет
	DSP-процессор	XM330V300
	Баланс белого	AWB
	Компенсация засветок	BLC
	АРУ	AGC
	Функция день/ночь	Авто (Механический ИК-Фильтр)
	Фильтр шумоподавления	3DNR
	Динамический диапазон	D-WDR
	ИК-подсветка	есть
	Порог включения, лк	3
	Дальность действия, м	20
	Маркировка взрывозащиты	1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85°C Db
	Материал корпуса	Алюминиевый сплав с полимерным порошковым покрытием
	Степень защиты IP	66/68
	Питание, В	12V DC
	Мощность потребления, до Вт	9.5 Вт
	Рабочая температура, °С	-45...+60
	Размеры, мм	315x175x84
	Вес, кг	1,6
Кабельный ввод, шт.*	1	

\* Кабельный ввод в комплект не входит. Заказывается отдельно.