

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ ВИДЕОКАМЕРА С ИК-ПОДСВЕТКОЙ

Релион-Exd-A-50-ИК-AHD5Мп3.6mm



- Videомодуль **Polyvision**;
- Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85°C Db;
- Для взрывоопасных зон классов 1, 2, 21 и 22;
- Полная пыле- и водонепроницаемость IP66/IP68;
- Температурный диапазон от -45 до +60 °С;
- 5 Мп (2560×1920);
- Объектив 3.6 мм;
- Режим день/ночь;
- ИК-подсветка 20 м.

ХАРАКТЕРИСТИКИ		
	Матрица	1/2.7" SC5335 CMOS
	Эффективные пиксели	2560x1920
	Система сканирования	Прогрессивная развертка
	Разрешение	XVI: 5Мп@20к/с; 5Мп@15к/с ; 4Мп@25к/с; 4Мп@30к/с; 4Мп@15к/с; 2Мп@15к/с; 2Мп@30к/с; TVI/CVI/AHD: 4Мп@25к/с; 4Мп@30к/с; 4Мп@15к/с; 2Мп@25к/с; 2Мп@30к/с CVBS: 30к/с, 25к/с
	Мин. чувствительность	Цвет: 0.01 лк (F1.2, АРУ вкл.) Ч/Б: 0.001 лк (F1.2, АРУ вкл., ИК выкл.) ИК ВКЛ.: 0 лк
	Электронный затвор	Авто
	Отношение сигнал/шум	≥52 дБ
	Видеовыходы	AHD (BNC)
	Дистанция передачи сигнала	до 100м.
	Тип	Фиксированный
	Фокусное расстояние	3.6мм
	Регулировка диафрагмы	Нет
	DSP-процессор	XM350F
	Баланс белого	Авто режим / Ручная настройка
	Компенсация засветок	BLC / Выкл.
	АРУ	0-15 (выбор уровня)
	Функция день/ночь	Цвет/ЧБ/Авто/Внешний источник (ИК-подсветка)
	Фильтр шумоподавления	Вкл/ Выкл. (2DNR, 3DNR)
	Динамический диапазон	Вкл/ Выкл. D-WDR
	ИК-подсветка	есть
	Порог включения, лк	3
	Дальность действия, м	20
	Маркировка взрывозащиты	1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85°C Db
	Материал корпуса	Алюминиевый сплав с полимерным порошковым покрытием
	Степень защиты IP	66/68
	Питание, В	12V DC
	Мощность потребления, до Вт	9.5 Вт
	Рабочая температура, °С	-45...+60
	Размеры, мм	315X175X84
	Вес, кг	1,6
	Кабельный ввод, шт.*	1

*Кабельный ввод в комплект не входит. Заказывается отдельно.