

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ ВИДЕОКАМЕРА С ИК-ПОДСВЕТКОЙ

Релион-Exd-A-50-ИК-IP5Мп2.8мм-PoE



- Videомодуль **Polyvision**;
- Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85°C Db;
- Для взрывоопасных зон классов 1, 2, 21 и 22;
- Полная пыле- и водонепроницаемость IP66/IP68;
- Температурный диапазон от -45 до +60 °С;
- 5 Мп (2560×1920);
- Объектив 2.8 мм;
- Режим день/ночь;
- ИК-подсветка 20 м.

ХАРАКТЕРИСТИКИ		
📹	Матрица	1/3" 5 Мп CMOS Sensor
	Система сканирования	Прогрессивная развёртка
	Чувствительность	Цвет: 0.01 люкс (F1.2, AGC вкл, ИК вкл.)
	Функция день/ночь	Механический ИК-фильтр, режимы авто, ручной, по времени
📹	Основной поток	25к/с@2560*1920
	Субпоток	D1 – CIF @ 25 к/с
	Третий поток	Поддерживается
	Объектив	Фиксированный
🔍	Фокусное расстояние	2.8мм
	Управление диафрагмой	Нет
	Алгоритмы сжатия	H.264, H.265, MJPEG
📹	Шумоподавление	Настраивается (2DNR/3DNR)
	Баланс белого	Авто (AWB)
	Компенсация засветки	Настраивается (BLC)
	Параметры изображения	Баланс белого авто (AWB), BLC, Яркость, Насыщенность, Чёткость, Контраст
	Интерфейс	RJ-45, Ethernet 10/100 МБ
	Протоколы	TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTMP, RTCP, PPPoE, UPnP, SMTP
	Удаленный доступ	Web-интерфейс; ПО для Windows, MacOS, Android, iOS; Облако EZVision
🔍	ИК-подсветка	есть
	Порог включения, лк	3
	Дальность действия, м	20
⚙️	Маркировка взрывозащиты	1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85°C Db
	Материал корпуса	Алюминиевый сплав с полимерным порошковым покрытием
	Степень защиты IP	66/68
	Питание, В	PoE или 12V DC
	Мощность потребления, до Вт	8 Вт
	Рабочая температура, °С	-45...+60
	Размеры, мм	315X175X84
	Вес, кг	1,6
Кабельный ввод, шт.*	1	

*Кабельный ввод в комплект не входит. Заказывается отдельно.