


ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ ВИДЕОКАМЕРА С ИК-ПОДСВЕТКОЙ

Релион-Exd-A-100-ИК-IP2Мп2.8мм-РоЕ



- Videомодуль Trassir;
- Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85°C Db;
- Для взрывоопасных зон классов 1, 2, 21 и 22;
- Полная пыле- и водонепроницаемость IP66/IP68;
- Температурный диапазон от -45 до +60 °С;
- 2 Мп (1920×1080);
- Объектив 2.8 мм;
- Режим день/ночь;
- ИК-подсветка 60 м;
- H.265+, H.265, H.264.

ХАРАКТЕРИСТИКИ		
	Матрица	1/2.9" Progressive Scan CMOS
	Чувствительность	0.005 лк (F/1.8)
	Скорость электронного затвора	1/2 ~ 1/1000 с/
	Функции	DWDR, BLC, режим коридора, ROI
	Режим день/ночь	механический ИК-фильтр
	Апертура	F/1.8
	Объектив	с фиксированным фокусным расстоянием
	Фокусное расстояние	2.8 мм
	Угол обзора	по горизонтали 98°, по вертикали 53°
	Максимальное разрешение	1920×1080
	Фреймрейт	25 к/с
	Видеосжатие	H.265, H.264, H.265+
	Битрейт	8 Мбит/с
	Сетевые интерфейсы	RJ-45
	Аналитика	обнаружение движения, людей, пересечения линии, входа и выхода из области
	ИК-подсветка	есть
	Порог включения, лк	3
	Дальность действия, м	60
	Маркировка взрывозащиты	1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85°C Db
	Материал корпуса	Алюминиевый сплав с полимерным порошковым покрытием
	Степень защиты IP	66/68
	Питание, В	PoE или 12V DC
	Мощность потребления, до Вт	9.9 Вт
	Рабочая температура, °С	-45...+60
	Размеры, мм	311x242x139
	Вес, кг	2,6
	Кабельный ввод, шт.*	2

*Кабельный ввод в комплект не входит. Приобретается отдельно.